GLETANJE ZIDOVA



GLETAFIX

TOP SELLER

masa za izravnavanje unutrašnjih zidova i stropova

Kvalitetna, fina, bijela masa, upotrebljava se za fino ručno i strojno izravnavanje / gletanje unutrašnjih zidova i stropova. prije soboslikarskih radova. Odlikuje se svojom bjelinom, podatnošću za brušenje i mogućnošću višeslojnog nanošenja na podloge kao što su beton, cementna i vapnena žbuka, porobeton i ostale mineralne podloge.

Pripremljena masa pogodna je za rad nekoliko dana.
Priprema: : sadržaj vreće 25 kg izmiješati s oko 9 ℓ vode / sadržaj vrećice od 4kg izmiješati s oko 1,5 ℓ vode
Potrošnja: 1,2 kg/m² za sloj debljine 1 mm
Rok trajanja: vreća 12 mjeseci, Vrečica 4 kg = 16 mjeseci.

Podloga: Fina žbuka, beton, gipsane ploče, stare unutrašnje boje, produžna žbuka, ytong i sl. Podloga treba biti čista, zdrava, suha i nesmrznuta. Stare trusne boje i mehaničke nečistoće prethodno odstraniti. Jako upojne podloge impregnirati Akrilatnom impregnacijom razrijeđenom vodom u omjeru 1:2.

HRN EN 998 - 1 (GP)

Pakiranje:	Na paleti:	Vrijeme sušenja:	Površina:	Priprema:
25 kg 4 kg	1200 kg zbirno: 5 x 4 kg	4 h	vreća 20 m2 vrećica 3 m2	25 kg + 9 L 4 kg + 1,5 L

- kvalitetna
- podatna masa
- pure white boja

Način primjene: Nanositi ručno metalnom gladilicom ili strojno u debljini do 2mm i fino ručno zagladiti. Po potrebi Gletafix je moguće nanositi višeslojno. Nakon sušenja nanešeni Gletafix po potrebi prebrusiti odgovarajućim brusnim papirom.