



Nettuno TM1072/TM1402 rezači stiropora

TM1072/TM1402 su ručni rezači sa vrućom žicom za EPS /XPS ploče (za ETICS sustave). Nettuno Sistemi tvrtka sinonim za kvalitetu, predstavlja svoja nova dva ručna modela serije TM1072 i TM1402.

Ova dva modela rezača sa vrućom žicom su profesionalni alati za rezanje ekspaniranog/ekstrudiranog polistirena i poliuretanske pjene.

Visoka kvaliteta izrade čine ove modele pogodnim za teške radne uvjete, a njihove karakteristike čine ih najboljom ponudom na tržištu.

Različite metričke i kutne prilagodbe omogućuju obavljanje razne vrsta rezanja za sve potrebe gradilišta.

Prikladni su za rezanje ploča do dužine: 1090 mm za model TM1072 i 1395 mm za model TM1402. Nema potrebe za održavanjem. Jednostavni su za rukovanje i za čišćenje. Dizajnirani su za rad u vodoravnom položaju, ali uglavnom se koriste u vertikalnom položaju zahvaljujući posebno predviđenim kukama, mogu biti čvrsto usidreni na sve vrste skela.

Pored toga, zahvaljujući rasklopivom postolju, mogu se postaviti okomito na podlogu

TM1072 i TM1402, s velikom preciznošću, čine rezanje EPS ili XPS standardnih ploča tijekom ugradnje na gradilištu puno lakšim i ugodnijim.

Zahvaljujući preciznom rezanju koje omogućuje savršene spojeve, izbjegava se mogućnost stvaranja toplinskih mostova te neugodan i za okoliš štetan otpad koji nastaje kad se koriste tradicionalni rezači ili pile. I naravno, znatno se ubrzava radni proces ugradnje izolacijskih ploča na gradilištu.

Bez obzira izvodite li ravno i kutno rezanje, rezultat će biti uvijek oštar i čist rez koji kao da je izveden u tvornici.

Modeli TM1072/TM1402 - Značajke i prednosti

- Snažan i lagan aluminijski okvir;
- Dugi vijek trajanja rezne žice zahvaljujući prekidaču;

- Žica se zagrijava samo u trenutku rezanja, što produljuje trajnost. To također pomaže u sprječavanju opekline uzrokovanih slučajnim kontaktom sa žicom, kada se alat ne koristi;
- Milimetarsko i kutno skaliranje s mogućnošću izravnog čitanja i postavljanja širine, dubine i kuta reza;
- Jednostavno podešavanje visine rezanja;
- Klizni mehanizam sa kugličnim ležajevima, bez ometanja vodilice za jednostavno i precizno izvršenje rezova;
- Zahvaljujući novoj koncepciji konstrukcije, ovaj stroj je opremljen žicom na odgovarajućoj razini, progonjenu sa velikim transformatorom (160 W) koji osigurava brzo i precizno rezanje;
- Jednostavna zamjena žice brzim opružnim mehanizmom;
- Zahvaljujući pomičnom luku okvira, operater može obavljati savršene rezove (pravilne ili nepravilne) čak i slobodnom rukom.

Osnovne tehničke karakteristike

Model TM1072

Duljina rezanja	1090 mm
Debljina rezanja	280 mm
Tipovi rezanja	Kutno rezanje u svim smjerovima panela Ravno rezanje Stepenasto rezanje
Težina	14 kg
Dimenzija	137 x 53 x 22 cm
Nazivna primljena snaga	120 W; 50/60 Hz
Napajanje	230 Volti

Model TM1402

Duljina rezanja	1380 mm
Debljina rezanja	280 mm
Tipovi rezanja	Kutno rezanje u svim smjerovima panela Ravno rezanje Stepenasto rezanje
Težina	16,5 kg
Dimenzija	137 x 53 x 22 cm
Nazivna primljena snaga	160 W; 50/60 Hz
Napajanje	230 Volti

Tehničke karakteristike mogu se mijenjati ovisno o proizvodu. Slike su informativnog karaktera. Za precizne informacije, molimo kontaktirajte



Omnis Color d.o.o.
 Puškarićeva 15, Lučko; Zagreb HR-10250
 Tel.: +385 1 563 4943; +385 1 563 4942
 Fax: +385 1 653 1095
 Email: info@omniscolor.hr
 Web: www.omniscolor.hr