

# Podaci o proizvodu

## HEMPEL'S EPOXY FILLER 35253



### 35253: BAZA 35259: KONTAKT 95250

<b>Opis:</b>	HEMPEL'S EPOXY FILLER 35253 je dvokomponentni epoksi kit bez otapala. Naročito je prikladan za popravak napuklina, rascjepa i manjih nedostataka.
<b>Preporučena uporaba:</b>	Podesan za nanošenje na stakloplastici, punom drvu, čeliku i drugim čvrstim materijalima. Za primjenu iznutra i izvana iznad i ispod vodne linije.
<b>Svojstva:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Na površinama koje su naročito prikladne za zaglađivanje nanesenog kita.</li><li>2. Za ispunjavanje malih kratera u zavarima, šupljina u propelerima, kobilicama i slično.</li><li>3. Popravak oštećenja od osmoze na trupu od stakloplastike.</li></ol>
<b>Raspoloživost:</b>	Proizvod je dio europskog assortimana za jahte. Lokalna raspoloživost uz potvrdu.
<b>FIZIKALNE KONSTANTE :</b>	
Šifra nijanse/Nijansa:	19810 / Svjetlo siva
Izgled premaza:	Mat
Volumni sadržaj suhe tvari, %:	100
Teoretska izdašnost:	1 m <sup>2</sup> /l [40.1 sq.ft./US gallon] - 1 mm /40 mil
Plamište	70 °C [158 °F]
Specifična težina:	1.6 kg/litra [13.3 lb / američki galon]
Suh na dodir:	8 h 20°C 18 h 10°C
Osušite kako bi bilo moguće brušenje:	16 h 20°C 36 h 10°C
Potpuno skrućen:	5 dan(a) 20°C 12 dan(a) 10°C
Sadržaj HOS:	10 g/l [0.1 lb / američki galon]
Rok skladištenja:	3 godine 25°C
Navedene fizikalne konstante predstavljaju nominalne podatke prema odobrenim formulacijama HEMPELOVE grupacije.	
<b>PODACI O PRIMJENI :</b>	
<b>Verzija, zamiješani proizvod:</b>	<b>35253</b>
Omjer miješanja:	BAZA 35259: KONTAKT 95250
Način nanošenja:	1 : 1 volumno. Neposredno prije upotrebe zamiješati jednake dijelove objlu komponentni sve dok se ne dobije ujednačena nijansa. Spriječiti pojavu mjehurića zraka u mješavini. Špatula
Razrjeđivač (max. vol.):	<b>Ne razrjeđivati.</b>
Trajnost mješavine:	1 sat 20°C 2 h 10°C
Čišćenje alata:	HEMPEL'S DEGREASER 99611 ili HEMPEL'S THINNER 845 (No 5) 08451
Međupremazni interval, min:	8 h 20°C 18 h 10°C
Međupremazni interval, max:	24 h 20°C 54 h 10°C
<b>Mjere sigurnosti:</b>	Rukovati s oprezom. Prije i u toku upotrebe potrebno je poštivati sve sigurnosne naljepnice s pakovanja za boju, proučiti HEMPELOVE Sigurnosno-tehničke listove i slijediti sve lokalne i nacionalne propise vezane za sigurnost.

# Podaci o proizvodu

## HEMPEL'S EPOXY FILLER 35253



### PRIPREMA POVRŠINE:

**Priprema:** Površine uvijek moraju biti čiste i suhe te na njima ne smije biti ulja. Očistite površinu, odstranite eventualne ostatke ulja i maziva odgovarajućim deterdžentom te izbrusite suhim brusnim papirom.

**Neobojena površina:** Izbrusiti površinu i odstraniti svu prašinu. Nanijeti 1–2 premaza specificiranog temelja HEMPEL'S PRIMER  
**Pretходно оbojena površina:** Površinu izbrusiti, očistiti i ostaviti da se osuši.

### NANOŠENJE PROIZVODA:

**Metoda:** Proizvod se može nanijeti u debljini do 5 mm na oštećene, izglađene površine čiji su dijelovi mjestimično popravljeni s temeljnim premazom, nakon što se one osuše i prije premazivanja s 2 premaza specificiranog proizvoda HEMPEL'S PRIMER. Ukoliko se nanosi jednokomponentni završni premaz potrebno je koristiti jednokomponentni temelj.

Izgladiti proizvod dok je kit još ljepljiv i na njemu ostaju otisci prstiju. Završni premazi se ne smiju nanositi izravno na proizvod.

### UVJETI NANOŠENJA :

U trenutku nanošenja površina mora biti potpuno čista i suha, s temperaturom iznad rosišta, kako bi se spriječila kondenzacija. Sadržaj vlage u drvu ne smije prelaziti: 16%. Nemojte nanositi na mjesto izloženom izravnom sunčevom zračenju. U skućenom prostoru osigurati odgovarajuću ventilaciju u toku nanošenja i sušenja.

### PREPORUČENI DETERDŽENT :

HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602

### PRETHODNI PREMAZ:

HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 ili HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201

### SLJEDEĆI PREMAZ:

HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 ili HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201

### NAPOMENE:

Međupremazni intervali:

HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551

Min 4 sat(a/i) 20°C i 8 sat(a/i) 10°C

Max 30 dan(a) 20°C i 60 dan(a) 10°C

HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201:

Min 4 sat(a/i) 20°C i 6 sat(a/i) 10°C

Max 3 dan(a) 20°C i 6 dan(a) 10°C

### Zamješavanje:

Dobro promješati proizvod prije upotrebe.

### Uvjeti skladištenja:

Treba izbjegavati izlaganje zraku i oscilirajućim temperaturama. Izbjegavati izravnu sunčevu svjetlost. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima. Skladištiti na sljedećim temperaturama: 5°C - 35°C.

### Kontakt:

Osjetljivo na vlagu. Čak i mali tragovi vode u zamješanom premazu skratiti će trajnost mješavine i uzrokovat nedostatke u nanesenom filmu. Pakovanja koja sadrže kontakt treba otvarati s oprezom zbog rizika od nastanka prekomernog pritiska. Ne postavljati poklopac na spremnike koji sadrže zamješani proizvod. Skladištiti na hladnom mjestu.

### Nanošenje sljedećeg premaza:

U slučaju prekoračenja maksimalnog međupremaznog intervala očistiti slatkom vodom i ostaviti da se osuši. Prije ponovnog nanošenja lagano izbrusiti i odstraniti svu prašinu.

Ako je površina onečišćena uljem i zagađivačima, temeljito ih odstraniti pomoću odgovarajućeg deterdženta, površinu isprati slatkom vodom i ostaviti da se osuši. Prije ponovnog nanošenja lagano izbrusiti i odstraniti svu prašinu.

### Nota:

**HEMPEL'S EPOXY FILLER 35253**

### Izdano:

HEMPEL A/S

3525319810

Ovi Podaci o proizvodu dokidaju ranija izdanja.

Za objašnjenja, definiciju i opseg vidi Pojašnjena podataka o proizvodu na [www.hempel.hr](http://www.hempel.hr).

Podaci, specifikacije, upute i preporuke koje su dane u ovim tehničkim podacima o proizvodu predstavljaju samo rezultate ispitivanja ili iskustvo dobiveno pod strogo kontroliranim ili posebno definiranim uvjetima.

Njihovu preciznost, cjelovitost i prikladnost u stvarnim uvjetima primjene za koju je proizvod namijenjen slijedom ovih Tehničkih podataka trebaju odrediti isključivo Kupac i/ili Korisnik.

Proizvodi se isporučuju i sva tehnička pomoć pruža se pod HEMPELOVIM OPĆIM UVJETIMA PRODAJE, ISPORUKE I TEHNIČKOG SERVISA, osim u slučaju da to nije drukčije izričito dogovoreno u pisanim oblicima.

Proizvođač i Prodavac održće a Kupac i/ili Korisnik odbacuje bilo koju reklamaciju koja se odnosi na bilo koju odgovornost koja uključuje ali se ne ograničava na nemar, izuzev ako se ne radi o onome što je izraženo u spomenutim OPCIM UVJETIMA vezano za bilo koje rezultate, štetu ili izravni ili posljedični gubitak ili štetu koja proizlazi iz upotrebe Proizvoda u skladu sa preporukama koje su navedene u gornjem tekstu, na poleđini ili u nekom drugom obliku.

Podaci o proizvodu podliježu izmjenama bez prethodne obavijesti te postaju ništeni pet godina nakon njihovog izdavanja.