

VRSTA PROIZVODA

AQUALUX LAZURA je vodorazrijeđivi transparentni premaz za zaštitu i dekoraciju drva. Sadrži visokokvalitetnu akrilnu smolu, pigmente postojane na svjetlost, aditive i vodu.

Proizvod je: - Ekološki prihvatljiv

- Štiti drvene površine od vanjskih utjecaja
- Sadrži UV filtere
- Sadrži vodoodbojne dodatke
- Netoksičan
- Nezapaljiv

ASORTIMAN

Proizvodi se u sljedećim nijansama: bezbojni, bijeli, bukva, bor, jela, ariš, hrast, kesten, mahagonij, crveni, trešnja, tik, orah, maslina, zeleni, bagrem, plavi, palisander, ebanovina, sivi.

RAZRJEĐIVAČ

Razrjeđivanje nije potrebno.

IZGLED PREMAZA

Svilenkasto sjajan

VISKOZITET

35" HRN EN ISO 2431:1999, 4 mm pri 20°C

IZDAŠNOST

8-13m²/l ovisno o upojnosti podloge, načinu nanošenja i o debljini premaza

GUSTOĆA

1,03-1,06 kg/l

HOS VRIJEDNOST

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(e), 130 g/l (2010.); ovaj proizvod sadrži: maks. 40 g/l

PODRUČJE PRIMJENE

AQUALUX LAZURA u boji služi za zaštitu i dekoraciju svih vrsta drva, za unutarnje i vanjske radove.

Bezbojna AQUALUX LAZURA se ne treba primjenjivati kao samostalni premaz za vanjske radove!

AQUALUX LAZURE mogu se međusobno miješati da se dobije željena nijansa. Za objekte koji će biti izloženi atmosferilijama, prije nanošenja AQUALUX LAZURE poželjno je nanijeti AQUALUX LAZURNU IMPREGNACIJU ZA DRVO, fungicidno-insekticidni premaz, koji štiti drvo od plijesni, gljivica i insekata.

NAČIN NANOŠENJA

Prije upotrebe AQUALUX LAZURU treba dobro promiješati! Stare lazurne premaze prije obnavljanja treba lagano prebrusiti brusnim papirom i dobro otpašiti. Na suhu, čistu i otpašenu podlogu nanosi se nerazrijeđena kistom, valjkom ili prskanjem. Preporuča se nanijeti 2-3 premaza, ovisno o vrsti i kvaliteti drva. Sljedeći sloj može se nanijeti nakon 1-2 sata, tj. kad je prethodni premaz suh. Ukoliko su prisutni metalni dijelovi na objektu koji se boja potrebno ih je premazati Aqualux temeljnom bojom za metal.

Treba izbjegavati rad na jakom suncu, te temperaturama ispod +10°C. Odmah nakon upotrebe ambalažu dobro zatvoriti, a alat oprati vodom!

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u suhim i zračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +35 °C.

ROK VALJANOSTI

Naznačen na ambalaži.

NAPOMENA

Proizvod ne smije smrznuti!

Nije zapaljivo!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Chromos
Svjetlost

AQUALUX - LAZURA

I1/R1

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O. :: M. STOJANOVIĆA 13 :: 35257 LUŽANI

TEL. 385/35/213 800 :: FAX. 385/35/213 801

E-mail: prodaja@chromos-svjetlost.hr :: Web: www.chromos-svjetlost.hr