

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VRSTA PROIZVODA</b>           | AQUALUX temeljna boja za drvo koristi se kao temeljni premaz za sve vrste drva prije upotrebe AQUALUX LAKA. Izrađena je od visokokvalitetne vodorazrjeđive alkidne smole, pigmentata, punila, aditiva i vode.<br>Proizvod je: - Ekološki prihvatljiv<br>- Netoksičan<br>- Nezapaljiv                                                                                                                                                                                             |
| <b>ASORTIMAN</b>                 | AQUALUX TEMELJNA BOJA ZA DRVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RAZRJEĐIVAČ</b>               | Voda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>IZGLED PREMAZA</b>            | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SUŠENJE</b>                   | Suho na dodir: 1-2 h/20 °C uz 65 % relativne vlažnosti zraka i dobru ventilaciju<br>potpuno suho: 5 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>SADRŽAJ SUHE TVARI</b>        | 55 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VIZKOZITET</b>                | 2000-4000 mPa s HRN EN ISO 2555:2008 pri 20°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>IZDAŠNOST</b>                 | 8 - 10 m <sup>2</sup> /l površine u jednom sloju, ovisno o načinu nanošenja i o debljini premaza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GUSTOĆA</b>                   | 1,30-1,40 kg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>HOS VRIJEDNOST</b>            | HOS kategorija i granična vrijednost:<br>A(d), 130 g/l (2010.); ovaj proizvod sadrži: maks. 40 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PODRUČJE PRIMJENE</b>         | Građevna stolarija i drugi predmeti od drva. Koristi se kao temeljni premaz u sistemu s AQUALUX LAKOM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NAČIN NANOŠENJA</b>           | Prije nanošenja temeljne boje potrebno je pripremiti podlogu - podloga mora biti suha, lagano izbrušena i očišćena od prašine.<br>Nanositi se kistom, prskanjem ili valjkom.<br>Viskozitet za prskanje: 25-30" HRN EN ISO 2431:1999, 4 mm pri 20°C<br>Viskozitet za kist i valjak: razrijeđuje se prema potrebi vodom iz vodovoda.<br>Treba izbjegavati rad na jakom suncu, te temperaturama ispod +10°C.<br>Odmah nakon upotrebe ambalažu dobro zatvoriti, a alat oprati vodom! |
| <b>MEĐUPREMAZNI<br/>INTERVAL</b> | Minimum: 2-3h/20°C, uz 65% relativne vlažnosti zraka i dobru ventilaciju.<br>Maksimum: 1-2 tjedna. Ako se ovo vrijeme prekorači, površinu premaza treba lagano prebrusiti brusnim papirom, tj. skinuti nečistoće.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SKLADIŠTENJE</b>              | Skladištiti u suhim i zračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5°C do +25 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ROK VALJANOSTI</b>            | Naznačen na ambalaži.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>NAPOMENA</b>                  | Proizvod nije zapaljiv!<br><br>Proizvod ne smije smrznuti!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.