

AQUAMAESTRO 2K PU LAK ZA PARKET

OPIS PROIZVODA

HOS (EU VOC)

AQUAMAESTRO 2K PU LAK ZA PARKET je poliuretanski dvokomponentni vodeni bezbojni lak za zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih obloga.

PRIMJENA

Prije nanošenja laka potrebno je pripremiti podlogu. Podloga (parket) treba biti suha, očišćena od masnoća, nečistoća te prebrušena (završno brusnim papirom br.150). Nakon brušenja temeljito ukloniti svu prašinu. Prije upotrebe dobro promiješati! U čistoj i suhoj plastičnoj posudi zamiješati lak i kontakt u volumnom omjeru 10:1 (AQUAMAESTRO 2K PU LAK ZA PARKET : AQUAMAESTRO KONTAKT ZA 2K PU LAK).

Smjesu je potrebno dobro homogenizirati i obavezno pustiti da odstoji 15 minuta te ponovno promiješati i ako je potrebno procijediti prije nanošenja na parket. Radno vrijeme smjese je 6-8 sati. Smjesu nanositi kistom ili specijalnim valjkom u 3 sloja (međuslojno sušenje 4 sata) na suhi,obrušeni i otprašeni parket. Međuslojno brušenje izvodi se brusnim papirom br.240-320. Prostorija se može koristiti nakon 24-48 sati nakon nanošenja zadnjeg sloja, a pribor za pranje odmah nakon uporabe oprati u vodi. Ambalažu s preostalim lakom i kontaktom nakon djelomične uporabe treba odmah zatvoriti zbog nepostojanosti kontakta na vlagu iz zraka. Ako se želi znatno ubrzati proces površinske zaštite parketa i ljepši izgled koristi se AQUAMAESTRO AKRILNI TEMELJNI LAK ZA PARKET.

IZDAŠNOST

Izdašnost je 3m²/l za tri sloja(0,3 l/m²).

