



I1/R1

**VRSTA PROIZVODA**

BETONTON - boja za beton izrađena je na bazi specijalnih akrilnih polimernih veziva. Postojana je na svim vrstama vapnenih i cementnih podloga, otporna na atmosferilije i habanje.

ASORTIMAN

Proizvodi se u slijedećim nijansama: bijela, crvena, smeđa, zelena, oker, siva, crna.

RAZRJEĐIVAČ

Čista voda.

IZGLED PREMAZA

Gladak, mat.

SUŠENJE

-suho na dodir: 2-3 sata (kod normalnih uvjeta)
-potpuno: 24 sata

SADRŽAJ SUHE TVARI

60-65 %, ovisno o nijansi

VISKOZITET

1200-3000 mPa·s prema HEN EN ISO 2555:2008 po HRN EN ISO 2431:1999,
4 mm pri 20°C

IZDAŠNOST

4-5 m²/l, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge.

GUSTOĆA

1,30-1,50 kg/l, ovisno o nijansi

HOS KATEGORIJA

HOS kategorija i granična vrijednost:
A(c),40 g/l(2010);ovaj proizvod sadrži:maks.30g/l

PODRUČJE PRIMJENE

BETONTON služi za zaštitu i dekoraciju svih vrsta betonskih i fasadnih površina, podzida, garažnih, podrumskih i balkonskih podova, stepeništa, azbestno cementnih krovnih pokrivača i slično. Podloga na koju se nanosi BETONTON mora biti tvrda, suha, oslobođena slabo vezanih slojeva i čista. Beton mora biti star najmanje četiri tjedna.

NAČIN NANOŠENJA

Prije nanošenja boje, podlogu treba impregnirati impregnacijom SIMPRA univerzalnom fasadnom impregnacijom ili razrijeđenom bojom (boja: voda=1:1). Nakon sušenja impregnacije BETONTON se nanosi nerazrijeđen, u dva sloja četkom, valjkom ili prskanjem. Drugi sloj se nanosi tek nakon potpunog sušenja prvog sloja. Ne preporučuje se rad na temperaturi nižoj od +5 °C niti višoj od +35 °C. Kod visoke vlažnosti može se očekivati duže sušenje. Po prekidu rada ambalažu s bojom treba dobro zatvoriti, a pribor odmah oprati vodom.

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan dosega sunčevih zraka na temperaturi +5 do +25 °C.

ROK VALJANOSTI

1,5 godina

NAPOMENA:

BETONTON boja za beton nije zapaljiva.

Zadovoljava najstrože kriterije zaštite ljudskog zdravlja i okoline.

NE SMIJE SE SMRZNUTI!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije обратите se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!