



I1/R1



BRAVO KREATIV

VRSTA PROIZVODA

BRAVO KREATIV je visokokvalitetna boja za unutarnje zidove na bazi disperzije polimera u vodi, posebno otporna na habanje, koja stvara čvrst i elastičan film. Omogućuje pretvaranje zidnih i drvenih površina u ploču za pisanje kredom.

ASORTIMAN

Proizvodi se u crnoj i zelenoj boji.

IZGLED PREMAZA

Gladak, polumat.

SADRŽAJ SUHE TVARI

55-60% (HRN EN ISO 3251:2008, Φ 75 mm, 105°C, 1h)

POTROŠNJA

500 ml za 4 m² u tri sloja ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge

GUSTOĆA

1,20-1,50 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016)

PODRUČJE PRIMJENE

Boja je namijenjena za dekoraciju kako zidnih tako i drvenih površina.

NAČIN NANOŠENJA

Preporučuje se novi zid impregnirati u jednom sloju GRUNDMIX temeljnim premazom ili SIMPRA univerzalnom impregnacijom. Na čistu, suhu i čvrstu podlogu nanosi se četkom ili valjkom u dva do tri sloja, nerazrijeđen. Slijedeći sloj se nanosi tek kad je prethodni potpuno suh. Na drvene podloge obavezan nanos dva sloja Aqualux temeljne boje za drvo. Po površini se može pisati 48 sati nakon nanošenja zadnjeg sloja. Ne preporučuje se rad na temperaturama ispod +5 °C. Po prekidu rada ambalažu s bojom dobro zatvoriti, a nakon ličenja pribor oprati vodom.

MEĐUPREMAZNI INTERVAL

4 – 6 sati ($T = +20$ °C, rel. vl. = 65 %)

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do + 25°C.

ROK VALJANOSTI

1,5 godina

NAPOMENA

BRAVO KREATIV boja nije zapaljiva.

NE SMIJE SE SMRZNUTI!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O. :: M. STOJANOVIĆA 13 :: 35257 LUŽANI

TEL. 385/35/213 800 :: FAX. 385/35/213 801

E-mail: prodaja@chromos-svjetlost.hr :: Web: www.chromos-svjetlost.hr