

VRSTA PROIZVODA	BRAVO MAGNETIC je visokokvalitetna boja s magnetskim svojstvima. Omogućuje prijanjanje magneta na zidne i drvene površine.
ASORTIMAN	Proizvodi se u crnoj boji.
RAZRJEĐENJE	Ne razrjeđuje se.
IZGLED PREMAZA	Gladak, mat.
SADRŽAJ SUHE TVARI	70-75 % (HRN EN ISO 3251:2008, Φ 75 mm, 105°C, 1h)
IZDAŠNOST	500 ml za 2 m ² u 3 sloja sloja ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge
GUSTOĆA	1,8-2,2 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016)
HOS VRIJEDNOST	HOS: A(a), 30g/l, maks: 30 g/l
PODRUČJE PRIMJENE	Boja je namijenjena za dekoraciju kako zidnih tako i drvenih površina.
NAČIN NANOŠENJA	Preporučuje se novi zid impregnirati u jednom sloju GRUNDMIXOM temeljnim premazom razrijeđenim vodom do 5% ili SIMPRA univerzalnom impregnacijom. Na čistu, suhu i čvrstu podlogu nanijeti deblji sloj valjkom. Nanosi se nerazrijeđen u tri sloja. S povećanjem broja slojeva povećavaju se i magnetska svojstva. Slijedeći sloj se nanosi tek kad je prethodni potpuno suh. Na drvene podloge obavezan nanos dva sloja Aqualux temeljne boje za drvo. Ne preporučuje se rad na temperaturama ispod +5 °C. Kao završni sloj se preporučava nanos Bravo Kreativ boje za pisanje kredom ili Latex Strong perive boje. Po prekidu rada ambalažu s bojom dobro zatvoriti, a nakon ličenja pribor oprati vodom.
MEĐUPREMAZNI INTERVAL	4 – 6 sati (T = +20 °C, rel. vl. = 65 %)
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog doseg sunčevih zraka na temperaturi od +5 do + 25°C.
ROK VALJANOSTI	1,5 godina
NAPOMENA	BRAVO MAGNETIC boja nije zapaljiva. NE SMIJE SE SMRZNUTI!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.