

EKOSIGNOL - BOJA ZA HORIZONTALNU SIGNALIZACIJU

VRSTA PROIZVODA	EKOSIGNOL boja za tankoslojnu horizontalnu signalizaciju je zračno sušivi akrilni premaz brzog sušenja, dobre elastičnosti i pokrivenosti, odličnog prijanjanja na bilo koju cestovnu površinu i otpornosti protiv trošenja uzrokovanog prometom. EKOSIGNOL u potpunosti zadovoljava stroge zahtjeve za zaštitu okoliša određene "Privremenim tehničkim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama" (Hrvatske ceste i IGH, Zg 1993) pod točkom A.1.1. ("Uvjeti kvalitete boje").
ASORTIMAN	EKOSIGNOL bijeli EKOSIGNOL žuti, te prema zahtjevu kupca
RAZRJEĐIVAČ	Razrjeđivač za EKOSIGNOL boju za tankoslojnu, horizontalnu signalizaciju.
IZGLED PREMAZA	Mat.
SUŠENJE	Vrijeme sušenja: 15 min. Vrijeme otvrdnjavanja: 30 min.
SADRŽAJ SUHE TVARI	76-77 % težinski 54-57 % volumno
VISKOZITET	30-50" po HRN EN ISO 2431: 1999, 6 mm pri 20°C
IZDAŠNOST	1,8-2 m ² /l za debljinu suhog filma od 300 µm (cca 560 µm mokrog filma) – horizontalna signalizacija za bojanje betonskih horizontalnih površina, garaže, skladišta: 4-5 m ² /l, ovisno o hrapavosti podloge.
GUSTOĆA	1,5 -1,65 kg/l
HOS VRIJEDNOST	410 g/l
PODRUČJE PRIMJENE	EKOSIGNOL služi za izradu tankoslojnih cestovnih oznaka i horizontalnu signalizaciju.
NAČIN NANOŠENJA	EKOSIGNOL boja se nanosi pneumatskim prskanjem, ručno ili automatskim uređajima. Staklene perlice za noćnu vidljivost nanose se pneumatskim posipanjem na mokru boju. Pri radu s bojom obvezna je upotreba zaštitnih naočala, zaštitnih rukavica i maske za aerosole. S bojom rukovati kao s lako zapaljivim materijalom!
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C.
ROK VALJANOSTI	2 godine

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.