

VRSTA PROIZVODA	GRUNDMIX je pokrivni temeljni premaz za impregniranje površina unutarnjih zidova.
RAZRJEĐIVAČ	Čista voda.
SADRŽAJ SUHE TVARI	65,00%
VISKOZITET	11000 – 18000mPas mPa·s prema HEN EN ISO 2555:2008
IZDAŠNOST	0,12-0,14 l/m ²
GUSTOĆA	1,55 – 1,60 kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(g),30 g/l(2010);ovaj proizvod sadrži:maks.26g/l
PODRUČJE PRIMJENE	GRUNDMIX se koristi za poboljšavanje pokrivnosti završnog sloja na zaprljanim zidovima ili nehomogenim površinama poput novih gips-kartonskih ploča. Također poboljšava pokrivnost slabo pokrivnih nijansi završnog premaza. Preporučamo ga i za unutarnje podloge na koje su nanese jake nijanse, a iste se žele prebojiti u drugu nijansu. Uporabom podloge smanjuje se potrošnja završne nijanse. Nanosi se četkom ili valjkom prije završne nijanse u jednom sloju na čvrstu, čistu i suhu podlogu. Razrjeđuje se vodom do 5%. Nanošenje završne nijanse moguće je za 6 sati.
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i zračnim prostorima izvan dosega sunčevih zraka pri temperaturama od +5 do +25°C.
ROK VALJANOSTI	18 mjeseci
NAPOMENA	GRUNDMIX impregnacija nije zapaljiva. NE SMIJE SE SMRZNUTI!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!