

VRSTA PROIZVODA	KEMEPOX LAK je dvokomponentni završni premaz baziran na poliamidom otvrdnjavajućoj epoksidnoj smoli. Pigmentiran je visoko kvalitetnim pigmentima.																								
ASORTIMAN	KEMEPOX LAK proizvodi se prema RAL-ton karti, ili u nijansi po zahtjevu kupca.																								
RAZRJEĐIVAČ	Kemepox razrjeđivač																								
IZGLED PREMAZA	Sjajan																								
SVOJSTVA	Pokrivni premaz u epoksidnim sustavima za antikorozijsku zaštitu raznih željeznih i čeličnih konstrukcija. Na suncu je sklon kredanju, za takve površine kao završni premaz primijeniti PUR. Epoksidna smola tvori žilav film otporan na mehanička oštećenja, te nagrizajuća sredstva (povremeni utjecaj blažih kemikalija).																								
SUŠENJE	<table><tr><td>Temperatura podloge °C</td><td>Suh na dodir sati</td><td>Suh sati</td><td>Min.međupr. interval sati</td><td>Maks.međup. interval dana</td></tr><tr><td>10</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td>12</td></tr><tr><td>20</td><td>5</td><td>8</td><td>8</td><td>7</td></tr><tr><td>30</td><td>4</td><td>6</td><td>6</td><td>3</td></tr></table>					Temperatura podloge °C	Suh na dodir sati	Suh sati	Min.međupr. interval sati	Maks.međup. interval dana	10	6	10	10	12	20	5	8	8	7	30	4	6	6	3
Temperatura podloge °C	Suh na dodir sati	Suh sati	Min.međupr. interval sati	Maks.međup. interval dana																					
10	6	10	10	12																					
20	5	8	8	7																					
30	4	6	6	3																					
SADRŽAJ SUHE TVARI	45 +/- 2%(volumno) 65 +/-2% (težinski)																								
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(j), 500g/L (2010.)proizvod sadrži maks: 499 g/l																								
OMJER MIJEŠANJA S KONTAKTOM	Volumno - baza: kontakt = 2 : 1 Težinski – baza:kontakt = 3 : 1 Zamiješati barem 15 min prije korištenja radno vrijeme mješavine (pot life) 8 sata (20°C).																								
IZDAŠNOST	<table><tr><td colspan="2">Debljina suhog filma μm</td><td rowspan="2">Teoretska izdašnost m²/l</td></tr><tr><td>Suh</td><td>Mokar</td></tr><tr><td>Raspon debljina Tipična debljina</td><td>30 - 50 40</td><td>70 – 110 90</td><td>15,0 – 9,0 11,3</td></tr></table>					Debljina suhog filma μm		Teoretska izdašnost m²/l	Suh	Mokar	Raspon debljina Tipična debljina	30 - 50 40	70 – 110 90	15,0 – 9,0 11,3											
Debljina suhog filma μm		Teoretska izdašnost m²/l																							
Suh	Mokar																								
Raspon debljina Tipična debljina	30 - 50 40	70 – 110 90	15,0 – 9,0 11,3																						
PAKIRANJE	Komplet od 18 l (12 l komp.A + 6 l komp.B)																								
GUSTOĆA	1,15 – 1,25 kg/l (A+B)																								
PRIPREMA POVRŠINE	Nanosi se na čistu i suhu podlogu.																								

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!

NAČIN NANOŠENJA	Bezračnim špricanjem, četkom ili valjkom za manje površine
Podaci za bezračno špricanje:	Redovno provjeravati čistoću filtra!
Izlazni pritisak:	15 MPa
Otvor mlaznice:	0,018 – 0,023" (0,46 – 0,58 mm)
Kut mlaza:	30 – 80°
GRANIČNI ATMOSFERSKI UVJETI	Okolišna temperatura min. +5 °C Relativna vlažnost max. 85% Temperatura podloge min. 3 °C viša od točke rosišta
PREPORUČLJIVI ZAŠTITNI SUSTAV	Na epoksidne temeljne i međupremaze, 1 sloj 40 µm KEMEPOX LAK u odabranoj nijansi Najbolje da se premazni sustav odredi po preporuci stručnjaka proizvođača i u skladnosti sa HRN EN ISO 12944/5 standardom
SKLADIŠTENJE	U originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog utjecaja sunčevih zraka, na temperaturi od +5 do + 25 °C
ROK VALJANOSTI	2 godine
UVJERENJE O KVALITETI PROIZVODA	Izdaje se posebice za svaku šaržu

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!