

VRSTA PROIZVODA	KEMOLUX 2K PU TEMELJ za metal je dvokomponentni temeljni premaz na bazi poliuretana. Pigmentiran je antikorozivnim pigmentima.	
ASORTIMAN	KEMOLUX 2K PU TEMELJ za metal SIVI KEMOLUX 2K PU TEMELJ za metal CRVENI	
RAZRJEĐIVAČ	PU RAZRJEĐIVAČ	
IZGLED PREMAZA	Mat	
SVOJSTVA	Izvanredna antikorozivna svojstva uz veliku elastičnost i visoku tvrdoću premaza.	
SUŠENJE	- na prašinu: 2h - potpuno suho: 6h - potpuno otvrdnuto: 7d	
SADRŽAJ SUHE TVARI	70% (težinski); 50% (volumno)	
OMJER MIJEŠANJA S KONTAKTOM	Volumno baza : kontakt = 5: 1 -zamiješati barem 15 min prije korištenja; radno vrijeme mješavine 8h	Težinski baza : kontakt = 100 : 15
VISKOZITET	150" po 4 DIN 53211/20°C	
IZDAŠNOST	7-8 m ² /l smjese u jednom sloju, uz debljinu suhog filma od 60 μ	
PAKIRANJE	Komplet od 18 L.	
GUSTOĆA	1,40 kg/l	
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(j), 500g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 420 g/L	
PODRUČJE PRIMJENE	Osnovni temeljni premaz u sistemu KEMOLUX PU zaštite čeličnih konstrukcija izloženih visokom riziku od korozije, uz visoke vibracije i elongacije materijala. Primjenjuje se u industrijskim i kemijskim postrojenjima.	
PRIPREMA POVRŠINE	Površinu je potrebno pjeskariti do standarda Sa 2½ ili mehanički očistiti do St3.	
GRANIČNI ATMOSFERSKI UVJETI	Okolišna temperatura: minim. +15 °C Relativna vlažnost : max. 70% Temperatura podloge : minim. 3 °C viša od točke rosišta	
NAČIN NANOŠENJA	Na dobro pripremljenu podlogu nanosi se valjkom, kistom, pneumatskim ili bezračnim špricanjem. Razrjeđuje se po potrebi; maksimalno do 10% razrjeđivača. Na KEMOLUX 2K PU TEMELJ za metal odlično prijanjaju sve vrste alkidnih, proliuretanskih, nitroceluloznih, epoksidnih i drugih završnih premaza (lakova).	
PREPORUČENA DEBLJINA FILMA	60 μm (za 60 μm suhog filma potrebno je nanijeti 120 μm mokrog filma).	
MEĐUPREMAZNI INTERVAL	-minim. -1dan -maks.-nakon 10 dana poželjno je aktivirati površinu laganim brušenjem ili odmastiti površinu prije nanošenja slijedećeg sloja (nagristi razrjeđivačem)	

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.

SKLADIŠTENJE

U originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka, na temperaturi od +5 do + 25°C .

ROK VALJANOSTI

2 godine.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!