



KEMOLUX AK temeljna boja za metal

GRANIČNI ATMOSFERSKI UVJETI

Okolišna temperatura min. +5 °C
 Relativna vlažnost max. 85%
 Temperatura podloge min. 3 °C viša od točke rosišta

PREPORUČLJIVI ZAŠTITNI SUSTAV

1 sloj 30 µm KEMOLUX AK temeljna boja za metal
 1-2 sloja po 30 µm KEMOLUX EMAJL LAK
 Može se prekrivati i ostalim alkidnim pokrivnim premazima.
 Najbolje da se premazni sustav odredi po preporuci stručnjaka proizvođača
 i u sukladnosti sa HRN EN ISO 12944/5 standardom

SKLADIŠTENJE

U originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i dobro ventiliranim
 prostorima izvan izravnog utjecaja sunčevih zraka,
 na temperaturi od +5 °C do + 25 °C

ROK VALJANOSTI

5 godine

UVJERENJE O KVALITETI PROIZVODA

Izdaje se posebno za svaku šaržu

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O. :: M. STOJANOVIĆA 13 :: 35257 LUŽANI

TEL. 385/35/213 800 :: FAX. 385/35/213 801

E-mail: prodaja@chromos-svjetlost.hr :: Web: www.chromos-svjetlost.hr