

KEMOLUX - FASADNA IMPREGNACIJA

VRSTA PROIZVODA	KEMOLUX fasadna impregnacija je izrađena na bazi akrilnog veziva i organskih otapala. Služi za impregniranje zidnih i drugih površina na koje će se nanositi fasadna boja, radi boljeg učvršćivanja podloge.
ASORTIMAN	KEMOLUX fasadna impregnacija.
RAZRJEĐIVAČ	Razrjeđivanje nije potrebno.
IZGLED PREMAZA	Bezbojan, mat.
SUŠENJE	8-10 sati (kod normalnih uvjeta).
SADRŽAJ SUHE TVARI	15 %
VISKOZITET	12-15" po HRN EN ISO 2431: 1999, 4 mm
IZDAŠNOST	2-5 m ² /l u jednom sloju, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge.
GUSTOĆA	0,8 kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(h), 750g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 700g/L
PODRUČJE PRIMJENE	KEMOLUX fasadna impregnacija dobro prodire u podlogu, veže slabo vezane slojeve, omogućuje površini "disanje", a otporna je na vremenske utjecaje i alkalijske. Impregnaciju obavezno nanositi prije nanošenja fasadne boje na podlogama od plinobetona, jako upojnih žbuka, gipsa, panel i šperploča, iverica te starih mineralnih premaza. U drugim slučajevima impregniranje nije potrebno, ali se preporučuje prvi nanos fasadne boje razrijediti sa 20-25 % KEMOLUX fasadne impregnacije. Fasadna impregnacija se ne razrjeđuje. Nanosi se četkom ili valjkom. Pribor se pere sintetičnim razrjeđivačem.
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi do + 25 °C.
ROK VALJANOSTI	5 godina.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!