

KEMOLUX - VENTILIRAJUĆA OSNOVNA BOJA

VRSTA PROIZVODA	KEMOLUX ventilirajuća osnovna boja za građevnu stolariju je zračno sušivi alkidni premaz koji omogućuje "disanje" drva. Omogućuje sušenje (ventiliranje) drva, a sprečava da drvo upija kondenzacijsku ili oborinsku vlagu.
ASORTIMAN	KEMOLUX - ventilirajuća osnovna boja bijela.
RAZRJEĐIVAČ	Sintetični razrjeđivač
IZGLED PREMAZA	Mat
SUŠENJE	-na prašinu: 2-3 sata -potpuno suho: 24 sata
SADRŽAJ SUHE TVARI	75 %
VIZKOZITET	120-130" po HRN EN ISO 2431:1999, 4 mm pri 20°C
IZDAŠNOST	10-12 m ² /l u jednom sloju na glatkoj površini, uz debljinu suhog filma od 30µm.
GUSTOĆA	1,45-1,55 kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(g), 350g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 350 g/L
PODRUČJE PRIMJENE	Građevna stolarija i drugi predmeti od drva. Koristi se kao temeljni premaz ili međupremaz u sistemu s KEMOLUX sintetičnim lakovima. Nanosi se kistom, valjkom ili prskanjem.
MEĐUPREMAZNI INTERVAL	Najmanje 16 sati, a najviše 14 dana. Ako se ovo vrijeme prekorači, preporučuje se prije nanošenja pokrivnog premaza (ili drugog temeljnog premaza) lagano brušenje brusnim papirom.
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25°C.
ROK VALJANOSTI	5 godina.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!