

KEMOLUX PUR DS završni premaz

VRSTA PROIZVODA	KEMOLUX PUR DS završni premaz je dvokomponentna poliuretanska debeloslojna pokrivna boja, koja iskazuje odličnu postojanost sjaja kao i nijanse.																								
ASORTIMAN	KEMOLUX PUR DS završni premaz proizvodi se u širokoj paleti nijansi.																								
RAZRJEĐIVAČ	Kemolux PUR razrjeđivač																								
IZGLED PREMAZA	Polusjajni																								
SVOJSTVA	Pokrivni premaz u debeloslojnim Epoksi – PUR sustavima.																								
SUŠENJE	<table><tr><td>Temperatura podloge °C</td><td>Suh na dodir sati</td><td>Suh sati</td><td>Min.međupr. interval sati</td><td>Maks.međupr. interval dana</td></tr><tr><td>10</td><td>6</td><td>12</td><td>12</td><td>11</td></tr><tr><td>20</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td>7</td></tr><tr><td>30</td><td>3</td><td>11</td><td>11</td><td>3</td></tr></table>					Temperatura podloge °C	Suh na dodir sati	Suh sati	Min.međupr. interval sati	Maks.međupr. interval dana	10	6	12	12	11	20	4	10	10	7	30	3	11	11	3
Temperatura podloge °C	Suh na dodir sati	Suh sati	Min.međupr. interval sati	Maks.međupr. interval dana																					
10	6	12	12	11																					
20	4	10	10	7																					
30	3	11	11	3																					
SADRŽAJ SUHE TVARI	52 +/- 2%(volumno) 69 +/-2% (težinski)																								
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(j), 500g/L (2010.)proizvod sadrži maks: 499 g/L																								
OMJER MIJEŠANJA S KONTAKTOM	Volumno - baza: kontakt = 4 : 1 Težinski – baza:kontakt = 5 : 1 Zamiješati barem 15 min prije korištenja radno vrijeme mješavine 4 sata (20°C).																								
IZDAŠNOST	<table><tr><td colspan="2">Debljina suhog filma μm</td><td rowspan="2">Teoretska izdašnost m²/l</td></tr><tr><td>Suh</td><td>Mokar</td></tr><tr><td>Raspon debljina Tipična debljina</td><td>50 – 100 80</td><td>95 – 190 155</td><td>10,4 – 5,2 6,5</td></tr></table>					Debljina suhog filma μm		Teoretska izdašnost m²/l	Suh	Mokar	Raspon debljina Tipična debljina	50 – 100 80	95 – 190 155	10,4 – 5,2 6,5											
Debljina suhog filma μm		Teoretska izdašnost m²/l																							
Suh	Mokar																								
Raspon debljina Tipična debljina	50 – 100 80	95 – 190 155	10,4 – 5,2 6,5																						
PAKIRANJE	Komplet od 18 L (12-15 L komp.A + 3 L komp.B)																								
GUSTOĆA	1,20 – 1,35 kg/l (A+B)																								
PRIPREMA POVRŠINE	Za postizanje optimalne zaštite preporuča se, da je površina na koju nanosimo boju čista i suha a temeljni premaz nanešen i sušen sukladno uputstvima proizvođača. Eventualne nečistoće uklanjamo sa sredstvima za odmašćivanje i dobro isperemo svježom vodom te osušimo.																								
NAČIN NANOŠENJA	Bezračnim špricanjem, četkom ili valjkom za manje površine																								

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



KEMOLUX PUR DS završni premaz

Podaci za bezračno špricanje:

Izlazni pritisak:	15 MPa
Otvor mlaznice:	0,018 – 0,023" (0,46 – 0,58 mm)
Kut mlaza:	30 – 80°

GRANIČNI ATMOSFERSKI UVJETI

Okolišna temperatura min. +5 °C
Relativna vlažnost max. 85%
Temperatura podloge min. 3 °C viša od točke rosišta

PREPORUČLJIVI ZAŠTITNI SUSTAV

Kao temeljni premaz epoksi ili PUR
1 sloj 80 µm KEMOLUX PUR DS završni premaz
Najbolje da se premazni sustav odredi po preporuci stručnjaka proizvođača
i u skladnosti sa HRN EN ISO 12944/5 standardom

SKLADIŠTENJE

U originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i dobro ventiliranim
prostorima izvan izravnog utjecaja sunčevih zraka,
na temperaturi od +5 do + 25 °C

ROK VALJANOSTI

2 godine

UVJERENJE O KVALITETI PROIZVODA

Izdaje se posebice za svaku šaržu

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!