

KEMOLUX - SINTETIČNI EMAJL LAK

VRSTA PROIZVODA	KEMOLUX sintetični emajl lak je zračno sušivi alkidni premaz izvanrednih mehaničkih osobina, otpornosti na atmosferilije, ulje i blage kemikalije. Dugo zadržava sjaj i nijansu. Termički je stabilan do 80 °C (svijetli tonovi), odnosno 120 °C (tamni tonovi).
ASORTIMAN	Prema KEMOLUX ton karti.
RAZRJEĐIVAČ	Sintetični razrjeđivač
IZGLED PREMAZA	Visoki sjaj ili mat, prema zahtjevu kupca.
SUŠENJE	suho na dodir: 6-8 h/20 °C, uz 65 % relativne vlažnosti zraka i dobru ventilaciju; potpuno suho: 24 h.
SADRŽAJ SUHE TVARI	60-70 %, ovisno o nijansi
VISKOZITET	160-180" po HRN EN ISO 2431:1999, 4 mm pri 20°C
IZDAŠNOST	8-11 m ² /l u jednom sloju na glatkoj površini, uz debljinu suhog filma od 30µm.
GUSTOĆA	0,9-1,20 kg/l, ovisno o nijansi.
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(i), 500g/l(2010.), proizvod sadrži maks: 499 g/l
PODRUČJE PRIMJENE	KEMOLUX sintetični emajl lak služi kao završni premaz za zaštitu konstrukcija od željeza i čelika te za zaštitu drva i zidova.
PRETHODNI PREMAZ	KEMOLUX osnovna uljana boja za drvo; KEMOLUX ventilirajuća osnovna boja; KEMOLUX temeljna boja za metal
NAČIN NANOŠENJA	KEMOLUX sintetični emajl lak nanosi se kistom, prskanjem, valjkom ili uranjanjem, u 2-3 sloja.
DEBLJINA FILMA	Preporuča se debljina suhog filma od 30 µm po premazu.
MEĐUPREMAZNI INTERVAL	Minimum: 16 h/20 °C, uz 65 % relativne vlažnosti zraka i dobru ventilaciju. Maksimum: 1-2 tjedna. Ako se ovo vrijeme prekorači, površinu premaza treba lagano prebrusiti brusnim papirom (čeličnom četkom) ili boji dodati 3-4 % razrjeđivača, radi boljeg prijanjanja slijedećeg premaza.
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do + 25 °C.
ROK VALJANOSTI	5 godina.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!