



# KEMOLUX UNIVERZALNA BRZOSUŠIVA TEMELJNA BOJA ZA METAL

**VRSTA PROIZVODA**

KEMOLUX UNIVERZALNA brzosušiva temeljna boja izrađena je na bazi alkidno - fenolne smole uz dodatak antikorozijskih pigmenata. Brzog je sušenja, odlične prionjivosti, te dobrih antikorozivnih i mehaničkih osobina.

**ASORTIMAN**

KEMOLUX UNIVERZALNA BST - crvena  
KEMOLUX UNIVERZALNA BST - siva

**RAZRJEĐIVAČ**

Univerzalni nitro razrjeđivač

**IZGLED PREMAZA**

Mat

**SUŠENJE**

Na prašinu 30 min, za manipulaciju 60 minuta, a otvdne za 16 sati.  
Slijedeći sloj može se nanositi već nakon 60 minuta.

**SADRŽAJ SUHE TVARI**

70-72 % (težinski), 50-52% (volumno)

**VISKOZITET**

1000-4000 mPa·s prema HRN EN ISO 2555:2008

**GUSTOĆA**

1,4-1,5 kg/l

**HOS VRIJEDNOST**

HOS kategorija i granična vrijednost:  
A(i), 500g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 450 g/L

**IZDAŠNOST**

10-11 m<sup>2</sup>/l u jednom sloju na glatkoj površini, uz debljinu suhog filma od 30µ

**PODRUČJE PRIMJENE**

Primjenjuje se kao temeljni antikorozivni premaz za zaštitu metalnih površina uproizvodnji poljoprivrednih strojeva i alata, priključnih oruđa, industrijske opreme i drugih proizvoda metaloprerađivačke industrije i strojogradnje.

**NAČIN NANOŠENJA**

Na dobro pripremljenu metalnu podlogu (uklonjena hrđa, masnoća i vlaga) nanosi se kistom ili valjkom (razrijedjena s max. 10% razrjeđivača) te prskanjem ili uranjanjem (razrijedjena s 15-20% razrjeđivača) u dva sloja, 20 min nakon nanošenja prvog sloja, pri 20 °C.  
Prije upotrebe boju treba dobro promiješati! Za završni sloj preporučamo KEMOLUX sint. emajl lak / KEMOLUX BS emajl lak / HARDRLUX metalni efekt lak / HARDLUX profesional lak / HARDLUX hammerschlag efekt lak / KEMOCHEL nitro lak.

**SKLADIŠTENJE**

Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog doseg-a sunčevih zraka na temperaturi od +5 do + 25 °C.

**ROK VALJANOSTI**

5 godina.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!