

VRSTA PROIZVODA	Korex je višenamjensko sredstvo za djelotvorno odstranjivanje korozije.
IZGLED	Mliječno bijela tekućina.
VISKOZITET	8-12" po HRN EN ISO 2431:1999 pri 20°C
GUSTOĆA	1-1,1 kg/L
PODRUČJE PRIMJENE	Koristi se u industriji kao i domaćinstvima za odstranjivanje korozije sa metalnih površina, koje se dalje obrađuju sa KEMOLUX TEMELJNOM ANTIKOROZIVNOM BOJOM ili KEMOLUX UNIVERZALNOM BS TEMELJNOM BOJOM, te završnim KEMOLUX LAKOM.
PRIPREMA POVRŠINE	Na površinu izloženu djelovanju korozije nanijeti sredstvo, ostaviti da djeluje 2–3 sata odnosno dok se površina ne osuši. Ako je sloj hrđe deblji, ponoviti postupak nekoliko puta ili površinu počistiti žičanom četkom.
NAČIN NANOŠENJA	Sredstvo se nanosi bez razrjeđivanja potapanjem, prskanjem ili kistom, a nakon 2 – 3 sata (dok se ne osuši) površina je spremna za daljnju obradu. Nije potrebno ispirati vodom.
UPOZORENJE	Prije nanošenja boje potrebno je zaštititi sve drvene, staklene i metalne površine. Poprskana mjesta odmah očistiti vodom!
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i zračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C.
PAKIRANJE	1 L
ROK VALJANOSTI	2 godine
SIGURNOSNE KARAKTERISTIKE	Nije zapaljivo.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!