

VRSTA PROIZVODA	MULTIVEZA je posebni temeljni premaz na vodenoj osnovi. Načinjen je na osnovi dubinske nano-emulzije i akrilatnog veziva.
RAZRJEĐIVAČ	Čista voda.
SADRŽAJ SUHE TVARI	20 – 25%
VISKOZITET	HRN EN ISO 2431:1999: 10 - 12"
IZDAŠNOST	Na bazi razrjeđenja 1:1 iznosi 0,08 – 0,1l/ m ² , ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge
GUSTOĆA	HRN EN ISO 2811-1:2004: 1,02 kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(h), 30g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 25g/L
PODRUČJE PRIMJENE	Kao temeljno impregnacijsko sredstvo prije bojenja betona, vlaknencementnih i gipskartonskih ploča te porobetona ili tankoslojnih dekorativnih žbuka razrjeđuje se vodom u omjeru 1:2. Za hidrofobiranje površina razrjeđuje se 1:2 do 1:3 i nanosi do zasićenja. Kao kontakt novog i starog za betone, žbuke, glet-mase, razrjeđuje se 1:2. Kao samostalni i protuprašni premaz upotrebljava se nerazrijeđen i stvara potpuno proziran i bezbojan film. Nije pogodan za mramor, granit, klinker te drvo i plastiku.
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C
ROK VALJANOSTI	18 mjeseci
NAPOMENA	Premaz MULTIVEZA nije zapaljiv. NE SMIJE SE SMRZNUTI!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!