



I1/R1



# MAESTRO GEL ZA FUGE

**VRSTA PROIZVODA**

MAESTRO gel za fuge je brzosušivi jednokomponentni premaz, izrađen na bazi visokokvalitetnih modificiranih veziva.

**ASORTIMAN**

MAESTRO gel za fuge

**RAZRJEĐIVAČ**

MAESTRO gel za fuge se ne razrijeđeni. Pribor prati MAESTRO sredstvom za pranje.

**IZGLED PREMAZA**

Odlikuje se smanjenim ili svilenkastim sjajem i punoćom filma.

**SUŠENJE**

Suhu na dodir: 30 – 40 min/20 °C uz 65 % rel. vlage i dobru prozračnost.  
Za manipulaciju: 1 – 2 sata

**SADRŽAJ SUHE TVARI**

oko 25 %

**VISKOZITET**

2000-3500 mPa·s, HRN EN ISO 2555:2008

**IZDAŠNOST**

0,05 – 0,06 kg/m<sup>2</sup>

**PAKIRANJE**

MAESTRO gel za fuge 1 l; 5 l; 10 l

**GUSTOĆA**

0,92 – 0,96 kg/l

**HOS VRIJEDNOST**

HOS kategorija i granična vrijednost:  
A(h), 750g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 750g/L

**PODRUČJE PRIMJENE**

Koristi se za zapunjavanje pora i nedostataka na drvenoj površini u sustavu površinske obrade parketa i drugih drvenih površina, za sprječavanje (ublažavanje) promjene boje drva nakon lakiranja. Također, gel za fuge povećava otpornost na habanje i daje bogatiji izgled lakiranoj površini.

**NAČIN NANOŠENJA**

MAESTRO gel za fuge prije upotrebe dobro promiješati!

Nanositi u jednom sloju gleterom.

Gel se nanosi kao međusloj prije nanošenja završnog sloja MAESTRO laka za parket.

Podloga (parket) mora biti suha, odmašćena, prebrušena (brusnim papirom br. 150) i čista.

Dopuštena vlažnost parketa: 8 – 10 %.

Osušeni sloj gela za parket se ne brusi.

**MEĐUPREMAZNI INTERVAL**

Kod optimalnih uvjeta rada od 18 – 22 °C, relativne vlažnosti 65 % i dobru ventilaciju, na MAESTRO gel za fuge može se nakon 1 – 2 sata nanositi MAESTRO lak za parket.

**SKLADIŠTENJE**

Skladištiti u suhim i ventiliranim prostorima izvan dosega sunčevih zraka na temperaturi +5 do +25 °C.

**ROK VALJANOSTI**

2 godine

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije обратите se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!