

MAESTRO PRIMER ZA ESTRIH

VRSTA PROIZVODA	MAESTRO PRIMER ZA ESTRIH - Impregnacija za beton na bazi vodene disperzije
pH VRIJEDNOST	8 - 9
VISKOZITET	10-12", HRN EN ISO 2431:1999, 4 mm pri 20°C
SADRŽAJ SUHE TVARI	30 – 33 %
IZDAŠNOST	4,5 – 5,5 m ² /l
GUSTOĆA	1,00-1,02 kg/l
MEĐUPREMAZNI INTERVAL	2-4 sata ovisno o temperaturi i vlažnosti zraka
PODRUČJE PRIMJENE:	MAESTRO PRIMER ZA ESTRIH je jednokomponentna impregnacija za cementne estrihe i betonske podloge na bazi umjetne smole prije ljepljenja parketa sa ljepilima na bazi vodenih disperzija.
NAČIN NANOŠENJA:	Podloga na koju se nanosi mora biti suha (vlažnost do 2%), ravna i čista, bez prašine i sličnih nečistoća. Prije upotrebe promiješati. Ne raditi kod temperatura nižih od +10 °C! Nanosi se četkom ili valjkom u jednom sloju bez razrjeđivanja. Ukoliko je podloga porozna, nanosi se drugi sloj impregnacije tek nakon što je prvi sloj u potpunosti suh. Po završetku radova alat odmah treba dobro oprati vodom!
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i zračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C.
ROK VALJANOSTI	1 godina
NAPOMENA	MAESTRO PRIMER ZA ESTRIH nije zapaljiv. NE SMIJE SE SMRZNUTI!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!