



I1/R1



MAESTRO 2K PU LJEPILO ZA PARKET

VRSTA PROIZVODA

MAESTRO 2K PU LJEPILO ZA PARKET je dvokomponentno poliuretansko reakcijsko ljepilo bez dodatka vode i otapala za lijepljenje svih vrsta parketa, pločica od prirodnog kamena, keramičkih pločica i metala na upijajuće i neupijajuće betonske, drvene i druge podlove. Smjesa je vodo i temperaturno otporna.

ASORTIMAN

MAESTRO 2K PU LJEPILO ZA PARKET

BOJA

svijetlosmeđa

OMJER MIJEŠANJA S KONTAKTOM

6 : 1 (9 : 1,5)

VISKOZITET

pastozna smjesa

POTROŠNJA

0,8-1,3 kg/m² smjese, ovisno o stanju podlove, vrsti parketa i radnim uvjetima (viša temperatura i veće količine ubrzavaju proces otvrđivanja smjese).

GUSTOĆA

1,6 -1,7 kg/l

RADNO VRIJEME SMJESE

45 -60 minuta (obratiti pažnju na količinu priređene smjese, priređivati samo količinu koja se može potrošiti u propisanom vremenu)

PODRUČJE PRIMJENE

Koristi se za lijepljenje svih vrsta parketa, pločica od prirodnog kamena, keramičkih pločica i metala na upijajuće i neupijajuće betonske, drvene i druge podlove. Ljepilo otvrđuje na osnovi kemijske reakcije između komponente A i komponente B. Daljnja obrada moguća je nakon 24 sata, a najveću čvrstoću spoj postiže nakon 48 sati.

NAČIN NANOŠENJA

Podloga na koju se nanosi mora biti suha (vlažnost do 2%), ravna i čista, bez prašine i sličnih nečistoća prethodno obrađena Maestro PU primerom. Radove izvoditi pri temperaturi 15-25°C, relativnoj vlažnosti 40-65% te sa parketom vlažnosti 8-12%.

Komponente dozirati u propisanom odnosu miješanja i dobro promiješati sa električnom bušilicom sa spiralnim mješaćem dok smjesa ne postane homogena. Dobivenu smjesu nanositi na betonsku podlogu nazubljenom lopaticom B3 ili B11. Parketne pločice polagati na svežu smjesu za lijepljenje pritiskom ili blagim udarcima .

Alat nakon uporabe odmah mehanički očistiti, po potrebi može se koristiti Maestro sredstvo za pranje pribora.

PAKIRANJE

(9 + 1,5) kg

SKLADIŠTENJE:

Skladištiti u suhim i zračnim prostorima izvan izravnog doseg-a sunčevih zraka na temperaturi od +5 do + 25°C. Proizvod je vrlo osjetljiv na vlagu.

ROK VALJANOSTI:

12 mjeseci

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije обратите se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!