

VRSTA PROIZVODA	MAESTRO PU PRIMER je jednokomponenti poliuretanski predpremaz za učvršćivanje i povezivanje poroznih, prašnjavih i vlažnih betonskih podloga prije rada sa Maestro 2K PU ljepljivom za parket.
ASORTIMAN	MAESTRO PU PRIMER
SUŠENJE	6-8 sati, maks 12 sati. (20°C i 65% rel. Vlage) ovisno o količini nanosa predpremaza, upojnosti podloge i uvjetima rada (strujanje zraka u prostoriji, temperatua i vlažnost zraka)
BOJA	smeđa
IZDAŠNOST	za otprašivanje podloge 0,1 – 0,15 l/m ² za učvršćivanje podloge 0,2 – 0,25 l/m ²
PODRUČJE PRIMJENE	Koristi se za učvršćivanje i povezivanje poroznih, prašnjavih i vlažnih betonskih podloga prije rada sa Maestro 2K PU ljepljivom za parket. Na premazanu površinu može se lijepiti poliuretanskim ljepljivom odmah nakon što je predpremaz suh na dodir ili slijedeći dan. Nakon uporabe Maestro PU primera nikako ne koristiti disperzivna ljepljiva niti mase za izravnjanje.
NAČIN NANOŠENJA	Podloga na koju se nanosi mora biti suha (vlažnost do 2%), ravna i čista, bez prašine i sličnih nečistoća. Prije upotrebe promiješati. Nanosi se četkom ili valjkom u jednom sloju. Nije preporučljivo raditi pri temperaturi ispod +10°C. Po završetku radova preostali proizvod dobro zatvoriti i što prije potrošiti, a alat odmah očistiti Maestro sredstvom za pranje!
SKLADIŠTENJE:	Skladištiti u suhim i zračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25°C. Proizvod je vrlo osjetljiv na vlagu.
ROK VALJANOSTI:	6 mjeseci

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!