

## CE 33

### Masa za fugiranje

Masa za fugiranje širine spojnica keramičkih pločica do 5 mm

#### OSOBINE

- za fino fugiranje
- jednostavno čišćenje
- ne blijedi
- nove sjajne boje

#### PODRUČJE UPORABE

Za fugiranje podnih i zidnih keramičkih pločica, staklenih i porculanskih mozaika u unutarnjim prostorima.

#### PRIPREMA PODLOGE

Površina i materijal podloge (najmanje 7 dana star), moraju biti dovoljno tvrde i suhe. Očišćene spojnice najprije navlažiti. Kod obloga s mat površinom ili poroznom površinom, napravite pokus i utvrdite da li je CE 33 prikladan za uporabu.

#### PRIMJENA

Dodajte CE 33 u čistu, bistru vodu i miješajte do nestanka grudica. Za miješanje 5 kg CE 33 potrebno je približno 1,65 l vode. Pazite da smjesa ima jednakomjernu boju. Pripremljenu masu nanosite pomoću gumene gladilice ili tvrde gumene spužve. Mogućnost hodanja nakon 24 sata. Višak osušene mase s pločica odstranite mokrom krpom ili spužvom. Razlike upijanja na rubovima, te različite brzine sušenja i količine vlage u podlozi, mogu promijeniti boju fuga.

#### OBRATITE PAŽNJU

Koristite CE 33 samo u suhim uvjetima, na temperaturama od +5 °C do +30 °C. Svi navedeni podaci dani su za uvjete +20 °C i



60% relativne vlažnosti zraka. Ovisno o radnim uvjetima, sušenje može biti brže ili sporije.

#### UPOZORENJE

CE 33 sadrži cerement koji u kontaktu s vodom reagira alkalno. Zbog toga prilikom uporabe zaštitite kožu i oči. U slučaju kontakta s kožom temeljito isperite vodom. U slučaju kontakta s očima temeljito isperite vodom i potražite liječničku pomoć.

## TEHNIČKI PODACI

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sastav:             | cement s prirodnim mineralnim punilima, mineralne boje i visoko kvalitetni sintetički prah |
| Omjer miješanja:    | 1,65 l vode na 5 kg                                                                        |
| Mogućnost hodanja:  | nakon 24 sata                                                                              |
| Vrijeme obrade:     | 1 sat                                                                                      |
| Temperatura obrade: | +5 °C do +25 °C                                                                            |





## SKLADIŠTENJE

Najmanje 12 mjeseci na suhom mjestu.

## PAKIRANJE

U vrećama od 2 i 5 kg.

## TON KARTA

|                                                                                     |                 |                                                                                     |                |                                                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | bijela*         |  | roza           |  | ljubičasta    |
|  | srebrno siva*   |  | pink           |  | mint          |
|  | siva*           |  | crvena         |  | kivi          |
|  | manhattan siva* |  | jasmin         |  | zelena        |
|  | antracit        |  | bahama bež*    |  | tamno zelena  |
|  | grafit          |  | karamel*       |  | turkus        |
|  | žuta            |  | ciglasta*      |  | krokus        |
|  | tamno žuta      |  | kakao*         |  | nebesko plava |
|  | mango           |  | zemljano smeđa |  | nebesko siva  |
|  | breskva         |  | tamno smeđa*   |  | navy blue     |

**Proizvođač / Izvoznik:**  
Henkel Magyarország, Mađarska

**Uvoznik / Informacije:**  
Henkel Croatia d.o.o.  
Budmanijeva 1  
Tel 01 6008 171  
Gsm 098 309 721  
Fax 01 6008 272

[www.ceresit.henkel.com](http://www.ceresit.henkel.com)

\* Boje dostupne i u pakiranju od 5 kg.