

CT 218

Akrilni predpremaz za upojne podloge

OSObine

- brzosušeci
- smanjuje upojnost podloge
- povećava prijanjivost podloge
- jednostvana uporaba
- razrjediv s vodom u omjeru 1:3

PODRUČJE UPORABE

CT 218 je brzosušeci predpremaz bez otapala, za primjenu na sve upojne podloge. Koristi se kao temeljni premaz prije nanošenja boja, samoizravnavajućih masa ili ljepila, te na taj način povećava prijanjivost podloge i stvara sloj čiste podloge bez sitne prašine.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čista, čvrsta, odmašćena i upojna. Ostatke starog ljepila i ostalu nečistoću odstranite prije nanošenja predpremaza CT 218. Nakon čišćenja, površinu lagano navlažite.

PRIMJENA

Koristite CT 218 razrijeđen s vodom, u omjeru 1:3, jedan dio CT 218 s tri dijela vode. CT 218 nanosi se na podlogu u tankom sloju, pomoću valjka ili četke.

OSTALE INFORMACIJE

Ovi tehnički podaci opisuju svojstva i primjenu proizvoda, no ne mogu zamijeniti profesionalnu. Prilikom uporabe potrebno se pridržavati svih ostalih zahtjeva struke i mjera sigurnosti, te zašтите na radu. Proizvođač jamči kvalitetu materijala, ali nema utjecaj na uvjete rada i pravilnu primjenu.



Kako uvjeti pri primjeni mogu odstupati i biti različiti od navedenih, preporučamo da napravite probu kako bi se uvjerali da je proizvod pogodan za primjenu u datim uvjetima rada.

TEHNIČKI PODACI

Gustoća:	1,02 g/cm ²
Vrijeme sušenja:	približno 4 sata
Temperatura obrade:	od +5 °C do +30 °C
Potrošnja:	od 0,05 do 0,1 l/m ²

SKLADIŠTENJE

Skladištiti na suhom i osigurati protiv smrzavanja. U tim uvjetima i u originalnom pakiranju, vijek trajanja proizvoda je najmanje 12 mjeseci.

PAKIRANJE

U plastičnoj ambalaži od 1, 5 i 10 litara.

Proizvođač / Izvoznik:
Henkel Magyarorszá, Mađarska

Uvoznik / Informacije:
Henkel Croatia d.o.o.
Budmanijeva 1
Tel 01 6008 171
Gsm 098 309 721
Fax 01 6008 272

www.ceresit.henkel.com

