

TEHNIČKI LIST 08.02-hr

SREDSTVA ZA NIJANSIRANJE

DIPI COLOR

pigment za nijansiranje unutarnjih boja

1. Opis, upotreba

DIPI COLOR je tekuće sredstvo za nijansiranje JUPOLA i njemu sličnih unutarnjih disperzijskih zidnih boja do pastelnih nijansi. Izrađen je od kvalitetnih anorganskih i organskih pigmenata, na raspolaganju je 8 tonova boje.

2. Način pakiranja, nijanse

boćice od 100 ml:

žuta (05), narančasta (15), oker (45), smeđa (55), crvena (25), zelena (75), plava (85), crna (95), ljubičasta (35)

3. Tehnički podatci

gustoća (kg/dm ³)	1,00 – 1,14
pH	8,0 – 9,0

4. Uputstvo za upotrebu

Boćicu dobro protresemo, zatim željenu količinu pripravka ručno ili električnim mješačem umiješamo u disperzijsku boju (najviše 200 ml na 15 l bijele boje). Ukoliko za pripremu željenog tona upotrijebimo DIPI COLOR od više različitih tonova navedena ograničenja vrijede za ukupno upotrijebljenu količinu nijansirnog sredstva, u pogledu omjera između dodanih količina nijsirnih sredstva nema nikakvih ograničenja.

5. Čišćenje alata, postupanje s otpadom

Alat odmah poslije upotrebe temeljito operemo vodom.

Ostatak nijansirnog sredstva u dobro zatvorenoj ambalaži spremimo za moguću kasniju upotrebu. Neupotrebljive tekuće ostatke ne izlijevamo u kanalizaciju, vodotoke ili u okoliš i ne odstranjujemo ih zajedno s kućnim otpadom. izmiješamo ih s cementom (možemo dodati i stvrdujne ostatke i otpatke žbuke, pjesak piljevinu) i stvrdujuto odstranimo na odlagalište građevinskih (klasifikacijski broj otpada: 17 09 04) ili komunalnih otpada (klasifikacijski broj 08 01 12).

Oчиšćena ambalaža se može reciklirati.

6. Sigurnost pri radu


Poštujte opća uputstva i propise iz zaštite na radu kod građevinskih odnosno soboslikarskih radova, upotreba posebnih zaštitnih sredstava i posebnih postupaka za siguran rad prilikom upotrebe ovog proizvoda nisu potrebni.

Ukoliko proizvod dođe u doticaj s očima, odmah ih isperemo vodom.

7. Skladištenje,uvjeti transporta i trajnost

Skladištenje i transportiranje pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog sunca, izvan dosega djece, NE SMIJE ZMRZNUTI!

Trajnost pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseci.



8. Kontrola kvalitete

Kvalitetne karakteristike proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama i slovenskim, europskim i drugim standardima. Dostizanje deklariranog odnosno propisanog nivoa kvalitete osiguravamo u vlastim laboratorijima, povremeno i u drugim neovisnim stručnim ustanovama u Sloveniji i inozemstvu, a osigurava je i JUB-u već više godina uvedeni sustav cjelovitoga praćenja i kontrole kvalitete ISO 9001. U izradi proizvoda strogo poštujemo slovenske i europske standarde s područja zaštite okoliša i osiguravanja zaštite i zdravlja na radu, što dokazujemo s certifikatom ISO 14001 i OHSAS 18001.

9. Druge informacije

Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena osnovi naših iskustava i s ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda postižu optimalni rezultati. Za štetu, prouzročenu zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili zbog nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva predhodna izdanja, pridržavamo pravo mogućih kasnijih izmjena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: **TRC-1084/09-bg-at**, 30.12.2009.

Podaci o izdavaču

JUB Trgovina i promet, d.o.o. Zagreb

Ulica grada Vukovara 269 c
10000 Zagreb
Hrvatska
T: +385 1 6194 340
+385 1 6194 340
F: +385 1 6194 341
E: jub@jub.hr
www.jub.eu

