

**TEHNIČKI LIST 08.01.01-hr**  
SREDSTVA ZA NIJANSIRANJE

# DIPI KONCENTRAT

sredstvo za nijansiranje unutarnjih zidnih disperzijskih boja

**1. Opis, upotreba**

DIPI KONCENTRAT je pastozno sredstvo za nijansiranje unutarnjih disperzijskih zidnih boja do pastelnih nijansi. Izrađen je od kvalitetnih anorganskih i organskih pigmenata, na raspolaganju je 8 tonova boje.

**2. Način pakiranja, nijanse**

plastična tuba od 100 ml:  
žuta (05), narančasta (15), oker (45), smeđa (55), crvena (25), zelena (75), plava (85), crna (95)

**3. Tehnički podatci**

gustoća (kg/dm <sup>3</sup> )	1,05 – 1,57
pH	8,0 – 10,5

**4. Uputstvo za upotrebu**

DIPI KONCENTRAT ručno ili električnim mješačem umješamo u disperzijsku boju (najviše 200 ml na 10 l bijele boje). Ukoliko za pripremu želenog tona upotrijebimo DIPI KONCENTRAT od više različitih tonova navedena ograničenja vrijede za ukupno upotrijebljenu količinu nijansirnog sredstva, u pogledu omjera između dodanih količina nijansirnih sredstva nema nikakvih ograničenja.

**5. Čišćenje alata, postupanje s otpadom**

Alat odmah poslije upotrebe temeljito operemo vodom.

Ostatak nijansirnog sredstva u dobro zatvorenoj ambalaži spremimo za moguću kasniju upotrebu. Neupotrebljive tekuće ostatke ne izlijevamo u kanalizaciju, vodotoke ili u okoliš i ne odstranjujemo ih zajedno s kućnim otpadom. izmiješamo ih s cementom (možemo dodati i stvrđnute ostatke i otpatke žbuke, pjesak piljevinu) i stvrđnuto odstranimo na odlagalište građevinskih (klasifikacijski broj otpada: 17 09 04) ili komunalnih otpada (klasifikacijski broj 08 01 12).

Oчиšćena ambalaža se može reciklirati.


**6. Sigurnost pri radu**

Poštujte opća uputstva i propise iz zaštite na radu kod građevinskih odnosno soboslikarskih radova, upotreba posebnih zaštitnih sredstava i posebnih postupaka za siguran rad prilikom upotrebe ovog proizvoda nisu potrebni.

Ukoliko proizvod dođe u doticaj s očima, odmah ih isperemo vodom.

**7. Skladištenje,uvjeti transporta i trajnost**

Skladištenje i transportiranje pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog sunca, izvan dosega djece, NE SMIJE ZMRZNUTI!



Trajanost pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 18 mjeseci.

## 8. Kontrola kvalitete

Kvalitetne karakteristike proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama i slovenskim, europskim i drugim standardima. Dostizanje deklariranog odnosno propisanog nivoa kvalitete osiguravamo u vlastim laboratorijima, povremeno i u drugim neovisnim stručnim ustanovama u Sloveniji i inozemstvu, a osigurava je i JUB-u već više godina uvedeni sustav cjelovitoga praćenja i kontrole kvalitete ISO 9001. U izradi proizvoda strogo poštujemo slovenske i europske standarde s područja zaštite okoliša i osiguravanja zaštite i zdravlja na radu, što dokazujemo s certifikatom ISO 14001 i OHSAS 18001.

## 9. Druge informacije

Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena osnovi naših iskustava i s ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda postižu optimalni rezultati. Za štetu, prouzročenu zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili zbog nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva predhodna izdanja, pridržavamo pravo mogućih kasnijih izmjena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: **TRC-1085/09-bg-at**, 30.12.2009.

### Podaci o izdavaču

#### JUB Trgovina i promet, d.o.o. Zagreb

Ulica grada Vukovara 269 c  
10000 Zagreb  
Hrvatska  
T: +385 1 6194 340  
+385 1 6194 340  
F: +385 1 6194 341  
E: [jub@jub.hr](mailto:jub@jub.hr)  
www.jub.eu

