

TEHNIČKI LIST 09.03-hr
DEKORATIVNA ZAŠTITA DRVETA

JUBIN LASUR PRIMER PLUS

biocidna temeljna impregnacija za drvo

1. Opis, področje uporabe

JUBIN LASUR PRIMER PLUS je na osnovi vodene disperzije alkidnih veziva pripravljen bezbojni impregnacijski premaz, koji sadrži fungicidno sredstvo za zaštitu drva od modrenja i truljenja, te insekticid za zaštitu od štetnika u drvu. Koristi se kao temeljni premaz u dekorativnoj zaštiti drvenih površina (drveni napusti i drugi istaci, drvene ograde, drveni namještaj, itd.) prije bojanja s lazurnim ili pokrivnim vodenim bojama i lakovima (npr. JUBIN LASUR i JUBIN DECOR). Za zaštitu drva u stambenim prostorima ge ne preporučamo.

Razvrstavanje u skladu sa Zakonom o biocidnim pripravcima: proizvod za zaštitu drva. Proizvođač biocidnih aktivnih tvari garantira sukladnost biocidnog proizvoda JUBIN LASUR PRIMER PLUS u zaštiti drva s europskim normama EN 113, EN 152 i EN 46.

2. Način pakiranja i nijanse

plastični lončići po 0,65 i 2,25 l:

3. Tehnički podaci

gustoća (kg/dm ³)		~1,00
potrošnja (ml/m ²)		90 - 125
vrijeme sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 % (sati)	suho na opip	~2
	primjereno za daljnju obradu	4 do 6
HOS (VOC) sadržaj lako topivih organskih tvari (g/l)		<42

4. Priprema podloge

Podloga mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili druge nečistoće. Vlažnost drveta liščara ne smije prelaziti 12, a igličara 15 % vlage. Smolaste površine očistimo nitro razređivačem i ostavimo da se dobro osuše. Moguće greške u drvetu možemo popraviti s AKRILIN kitom za drvo.

Pri obnovi starih lazurnih premaza površinu dobro očistimo četkom. Stare raspucane i odvajajuće premaze odstranimo u cjelosti – takve površine obrusimo s finim brusnim papirom.

Za specifične primjere detalji oko cjelovite zaštite drva navedeni su u slijedećoj tablici:

Opis potrebne obrade		Preporučena zaštita	
		temeljni premaz	dekorativni premaz
- prvo bojanje - obnavljajuće bojanje (stari premazi su raspucani i odstupaju od podloge – prije bojanja ih djelomično ili u cjelosti odstranimo)	izvana i unutar građevinskih objekata (ne u stambenim prostorima)	1 x JUBIN LASUR PRIMER PLUS	2 x JUBIN LASUR
	unutar građevinskih objekata (ne u stambenim prostorima)	1 x JUBIN LASUR PRIMER PLUS i 1 x ili 2 x JUBIN DECOR PRIMER	2 x JUBIN DECOR
	unutar građevinskih objekata (u stambenim prostorima)	1 x ili 2 x JUBIN DECOR PRIMER	2 x JUBIN DECOR
- obnavljajuće bojanje (stari premazi nisu raspucani i ne odstupaju od podloge – prije bojanja ih finim brušenjem samo lagano nahrapavimo)	posvuda izvan i unutar građevinskih objekata	nije potreban!	2 x JUBIN DECOR ili 2 x JUBIN LASUR

5. Uputstvo za upotrebu

Prije upotrebe JUBIN LASUR PRIMER PLUS dobro promiješamo. Nanosimo ga u jednom sloju na suhu i čistu površinu s kistom ili ličilačkim valjkom. Nanos završnog premaza – lazure ili pokrivnog premaza – moguće je nakon približno 4 do 6 sati.

Radni uvjeti:

Nanos je moguć u odgovarajućim vremenskim uvjetima odnosno u primjerenim mikroklimatskim uvjetima:

temperatura zraka i podloge ne smije biti niža od + 5 ° C i ne viša od + 30 ° C, vlažnost zraka ne smije prelaziti 80 %. Optimalna radna temperatura je od + 10° C do + 25 ° C.

6. Čišćenje alata, postupanje s otpadom

Alat odmah po upotrebi temeljito operemo s vodom.


U skladu s propisima o postupanju s otpadom otpadni proizvod je razvrstan kao ekotoksičan otpad (oznaka po propisu je H 14) zbog sadržaja C34 (biocidi) s klasifikacijskim brojem 08 01 19*. Odstranjuje se samo na organizirani način ili s odlaganjem na posebno prilagođena odlagališta (oznaka postupka po propisu je D5) ili s fizikalno kemijskom obradom (D9) ili spaljivanjem na visokoj temperaturi (D10).

Za procesiranje otpada i ambalaže potražiti ovlaštenog sakupljača otpada. Otpad ne smijemo miješati s drugim nekompatibilnim materijalima.

Ambalaža: 15 01 10*. Očišćena ambalaža (voda sredstva za čišćenje) može se reciklirati.

7. Zaštita na radu

JUBIN LASUR PRIMER PLUS je biocidni proizvod i razvrstan je u opasne proizvode (oznake opasnosti: N – OPASNO ZA OKOLIŠ) – upotrebljavajte ga oprezno te poštujujte opća pravila i propise iz zaštite na radu u građevinskim, soboslikarskim i zidarskim radovima. Osim u nastavku navedenih poštujujte i posebna uputstva u sigurnosnom listu.



OPASNO ZA OKOLIŠ!

Proizvod sadrži 3-jodo-2-propinil butilkarbammat (CAS:55406-53-6): 5,9 mg/l, propikonazol (CAS:60207-90-1): 5,9 mg/l i fenoksikarb (CAS:72490-01-8): 0,5 mg/l.

S 2 Čuvati izvan dohvata djece

S 26 Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika

S 28 Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode

S 29 Ne izlijevati u kanalizaciju

S 46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik

S 61 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list

Zaštita ruku i tijela: PREPORUČAMO upotrebu zaštitnih rukavica i radne odjeće.

Zaštita očiju: upotreba zaštitnih naočala ili štitnika za obraz .

8. Postupci za prvu pomoć

Dodir s kožom: Odstraniti natopljenu odjeću, kožu ispirati s vodom i sapunom.

Dodir s očima: Rastvoriti očne vjeđe, obilno ispirati s čistom vodom (10-15minuta), ako je potrebno, potražiti liječničku pomoć.

Gutanje: Ako je unesrećeni pri svijesti, treba popiti 1 do 2 čaše vode, ne izazivati povraćanje, hitno potražiti liječničku pomoć.

9. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog izlaganja suncu, izvan dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!

Trajnost pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseca.

10. Kontrola kvalitete

Kvalitetne karakteristike proizvoda su definirane prema internim proizvodnim specifikacijama te u skladu sa slovenskim, europskim i drugim standardima. Dostizanje deklariranog ili propisanog nivoa kvalitete stalno provjeravamo u vlastitim laboratorijima, povremeno i na drugim neovisnim strukovnim ustanovama u zemlji i inozemstvu, a osiguravamo ga s u JUB-u već više godina uvedenim sustavom cjelovitog poslovanja i kontrole kvalitete ISO 9001. U proizvodnji proizvoda strogo poštujemo slovenske i europske standarde s područja zaštite okoliša i osiguranja zaštite i zdravlja na radu, što dokazujemo s certifikatima ISO 14001 i OHSAS 18001.

11. Druge informacije

Tehnička uputstva navedena u ovom prospektu nastala su na osnovi naših iskustava i s ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda postignu optimalni rezultati. Za štetu, prouzrokovanu zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja, pridržavamo si pravo za eventualne kasnije promjene i dopune.

Oznaka i datum 1. izdanja: **TRC-581/09-bg**, 10.11.2009.

Datum prethodnog izdanja: 17.02.2009.

Datum ponovljenog izdanja (verzija 04): 05.03.2009.

Promjene poglavlja: 10 i 11.

JUB kemična industrija d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA
tel.: (01) 588 41 00 h.c., (01) 588 42 17 prodaja, (01) 588 42 18 ali 080/15 56 svetovanje
fax: (01) 588 42 50 prodaja
e-mail: jub.info@jub.si
internet stranica: www.jub.eu

