

KREOS

Tehničke kvalitete

KRES je dekorativni strukturalni premaz za unutarnje radove izrađen na bazi smola u vodenoj otopini i specijalnih punila. Zahvaljujući svom sastavu proizvod se sporo suši i pod rukom je mek, tako da dozvoljava laku obradu, što omogućava realizaciju dekoracije u klasičnom ili modernom stilu ujedinjujući maštu arhitekta i umještost izvođača koji sa odgovarajućim alatom: tampon, špatula, gleter, morska spužva, kist, može postići završnu obradu u boji i stilu koji odgovara prostoru. Proizvod je periv, otporan na habanje, bez mirisa, neotrovan, nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša.

Primjena

Dekoracija zidova u unutarnjem uređenju.

Priprema površine

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju. Na stare i mravlje površine nanijeti jednu ruku impregnacije NEOFIX ili CRILUX. Ukoliko su površine neravne pogletati sa STUCCO PER RASATURA. Nastaviti sa nanošenjem vezujuće impregnacije IL PRIMER.

Način nanošenja

Nanijeti ravnomjerno na površinu KREOS, valjkom kratke dlake. Prije početka sušenja obraditi površinu odgovarajućim alatom prema željenom efektu (efekt fil pose, chine, drape, lame, mille righe, broccato, pettinato, goffrato)

Završni premazi i zaštite

KREOS omogućava nevjerojatne efekte nanoseći slijedeće završne premaze na suhu površinu; VELDECOR, PALLAS, MULTIDECOR, i ULTRASATEN.

Ukoliko se želi rustikalna obrada, KREOS omogućava dodatnom obradom postići starinski efekt.

Tehničke karakteristike; nanošenje

| | |
|--------------------------|---|
| Razrjeđivanje | Spreman za upotrebu, maksimalno 5% vode. |
| Pokrivnost | 3 - 4 m ² /l ovisno o površini na koju se nanosi. |
| Alat | Tampon mille righe, Tampon, Plastični gleter, Špatula, Kist, Morska spužva, |
| Impregnacija | CRILUX, NEOFIX |
| Podloga | IL PRIMER |
| Temperatura nanošenja | +5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%) |
| Vrijeme sušenja na dodir | 2 h (temper.=20°C s vlagom do 75%) |
| Ukupno vrijeme sušenja | 7 dana (temperatura=20°C s vlagom do 75%) |
| Čišćenje alata | Vodom |

Tehničke karakteristike; proizvod

| | |
|--------|--|
| Sastav | Smole u vodenoj otopini, specijalni anorganski i organski pigmenti, titan dioksid i odabrana punila. |
|--------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Specifična težina | 1,17 kg/l +/-3% |
| pH | 8 - 9 |
| Viskozitet | 18.000-23.000 +/-5% CPS Brookfield |
| Temperatura skladištenja | +2°C - +36°C. Izbjegavati led. |
| Reakcija na vatru | Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm |
| Paropropusnost sd | 0,22 m (maksimalno dozvoljeno 2m, Din 52615). |
| Otpornost na pranje | Odgovara normi Din 53778 otporan na više od 1000 trljanja. |
| Otpornost na trljanje | Odgovara normi Din 53778 otporan na više od 5000 trljanja. |
| Boje | Bijela i ton karta. |
| Pakiranje | Litara 1 - 5 - 15 |

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrjeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtijevaju posebne sigurnosne mjere. Otpaci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao npr. zemlja, pijesak i izmiješani stavljuju u kontejner prema nacionalnim propisima.

Zaključak

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju. Nanijeti vezujuću impregnaciju IL PRIMER Postepeno nanositi dekorativni strukturalni premaz za unutarnje rade KREOS sa odgovarajućim alatom.