

AKROSTOP-izolacijski premaz

Opis: akrilatni premaz koji sprječava izbijanje nikotina, čađe, tinte i vodenih bojila kroz premaze.
Primjena: unutrašnji zidovi i stropovi. Podesna kao temeljni i kao premaz za održavanje površina gdje se očekuje izbijanje mrlja. Ne mlješati AKROSTOP sa ostalim premazima.
Tonovi: po ton karti za lakove.

UPORABA

Priprema: površine moraju biti čiste, bez prašine. Pokitati pukotine, rupe i neravnine, pobrusiti i otprašiti.

Nanošenje: nanijeti 1-2 premaza kistom, valjkom ili prskanjem. Završno nanijeti odgovarajući vodeni završni premaz. Temperatura mora biti iznad 5°C i relativne vlažnosti ispod 80%.

Potrošnja: 6-8 m²/lit ovisno o površini.

Sušenje: suho na prašinu 1 sat, a ponovno premazivanje nakon 6 sati.

Čišćenje alata: Alat nakon upotrebe oprati vodom.

Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima u hladnom i provjetravanom prostoru.
Čuvati od smrzavanja.

HOS kat. i granična vrijednost: A(g), 50 g/l (2008); ovaj proizvod sadrži: maks. 30 g/l