

AKVI SURFO-O

Opis: bijeli vodeni temeljni akrilatni premaz za drvo. Namijenjen za zaštitu namještaja, stolarije i ostalih drvenih površina za unutarnje radove. Brzo suši, dobro popunjava pore i lako se brusi. Pogodan je kao temeljni premaz prije završnih boja na bazi otapala i vode.

UPORABA:

Priprema: površine moraju biti suhe i čiste. Temperatura tijekom rada i sušenja mora biti iznad 18°C, a vlažnost zraka manja od 70%. Premaz dobro promiješati i po potrebi razrijediti vodom.

Nanošenje: airless uređaji ili konvencionalno prskanje.

Potrošnja: 10-11m²/lit .

Sušenje: suho za brušenje 30-60 minuta na 20°C ili 5-15 minuta na 50°C.

Čišćenje alata: Alat odmah nakon uporabe oprati vodom. Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru, udaljeno od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim spremnicima, spremnike ne izlagati sunčevim zrakama.

Skladištenje: čuvati u provjetravanom prostoru u dobro zatvorenim spremnicima. Čuvati od smrzavanja.

Sadrži: 1-5% butil glikol CAS:111-76-2

S 2 Čuvati izvan dohvata djece

HOS kat. i granična vrijednost: A(f), 130 g/l(2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 50 g/l