

ANTINIKOTINSKA BOJA

OPIS: bijelo pigmentirani izolacioni premaz, na vodenoj osnovi - "prijatelj okoliša". Dobro pokriva i brzo suši, bez mirisa. Sprječava izbijanje mrlja od nikotina, vode, čađe, ulja i masti sa žbuke, cigle, drva, šperploče, iverice, mineralne podloge i starih problematičnih premaza. Vodotopivi pigmenti u podlozi vezuju se i blokiraju sa izolacionim premazom i tako sprječavaju probijanje kroz završne premaze.

Pogodan za unutarnje i vanjske površine.

UPOTREBA: Površine moraju biti čiste bez masti i voskova. Skinuti stare premaze i dijelove koji se ljušte, a lakirane sjajne površine izbrusiti. Dobro promiješati i nanijeti bez razrjeđivanja u jednom, po potrebi dva premaza. Nanosi se kistom, valjkom ili prskanjem.

SUŠENJE: na prašinu 60 minuta, na dodir 90 minuta za sljedeći premaz oko 12 sati.

POTROŠNJA: 8-10 m²/lit.

ČIŠĆENJE ALATA: voda ili sapun.

Ambalažu odložiti za recikliranje plastike po lokalnim propisima.

Skladištenje: Spremnike čuvati od smrzavanja.

S 2 Čuvati izvan dohvata djece ; S 23 Ne udisati aerosol. Osigurati dobru ventilaciju u prostoriji za vrijeme korištenja. Zaštititi oči i kožu od prskanja, ako dođe u dodir s očima ili kožom odmah isprati s puno vode. S 29 Ne izlijevati u kanalizaciju.

HOS kat. i granična vrijednost: A(a), 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 30 g/l.