

ASSA PARKET VODENI –polusjaj

Opis: poliuretanski akrilatni završni lak za parkete za unutarnju uporabu.

Primjena: parketi i ostali drveni podovi.

Ton: bezbojan.

UPORABA

Priprema: izbrusiti nove parkete. Pokriti pukotine sa smjesom brusne prašine i laka. Pobrusiti nakon cca 1 sata u smjeru godova ili smjera ulaza svjetla kroz prozor. Stare lakirane parkete očistiti od prljavštine i voskova. Ohrapaviti površine laganim brušenjem. Premaze u lošem stanju potpuno obrusiti do golog drva.

Nanošenje: završno se nanosi kistom ili moher pločama.

Temelj nanijeti na gole površine 2-3 sloja sa inox lopaticom. Obrusiti nakon prvog temeljnog sloja. Nakon sušenja temeljnog sloja nanijeti 2-3 završna premaza. Prije upotrebe i tijekom rada lak promiješati.

Potrošnja: 8-12m²/lit

Sušenje: 2 sata, za brušenje nakon 1 sat, a za sljedeći premaz 1-3 sata.

Čišćenje alata: alat odmah nakon uporabe oprati vodom. Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima. Čuvati od smrzavanja.