

## ASSA PARKET VODENI sjajni

**Opis:** poliuretanski akrilatni završni lak za parkete za unutarnju uporabu.

**Primjena:** parketi i ostali drveni podovi.

**Ton:** bezbojan.

### UPORABA

**Priprema:** izbrusiti nove parkete. Pokitati pukotine sa smjesom brusne prašine i laka. Pobrusiti nakon cca 1 sata u smjeru godova ili smjera ulaza svijetla kroz prozor. Stare lakirane parkete očistiti od prljavštine i voskova. Ohrapaviti površine laganim brušenjem. Premaze u lošem stanju potpuno obrusiti do golog drva.

**Nanošenje:** završno se nanosi kistom ili moher pločama.

Temelj nanijeti na gole površine 2-3 sloja sa inox lopaticom. Obrusiti nakon prvog temeljnog sloja. Nakon sušenja temeljnog sloja nanijeti 2-3 završna premaza. Prije upotrebe i tijekom rada lak promiješati.

**Potrošnja:** 8-12m<sup>2</sup>/lit

**Sušenje:** 2 sata, za brušenje nakon 1 sat, a za sljedeći premaz 1-3 sata.

**Čišćenje alata:** alat odmah nakon uporabe oprati vodom. Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

**Skladištenje:** Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima Čuvati od smrzavanja.