

ASSA PARKET VODENI TEMELJ

Opis: poliuretanski akrilatni temeljni lak za parkete za unutarnju uporabu.

Primjena: parketi i ostali drveni podovi.

Tonovi: bezbojni.

UPORABA

Priprema: površine prebrusiti, pokitati sve pukotine veće od 0,5mm sa kitom napravljenim od prašine i temeljnog Ace parket laka, križno sa inox lopaticom. Nakon 30-60 minuta obrusiti u smjeru godova ili ulaza svijetla kroz prozor, brusnim papirom 100-120. Odstraniti svu prašinu usisivačem. Preporuča se lagano navlažiti površinu i nakon sušenja obrusiti brusnim papirom 240, da se uklone podignuta vlakna na drvu.

Nanošenje: nanijeti križno inox lopaticom. Prije upotrebe lagano promiješati bez stvaranja mjehurića zraka. Izliti lak na pod, razvući ga jednolično u smjeru godova. Nakon 1 sat obrusiti po potrebi papirom 150. Odstraniti prašinu i nanijeti još 1-2 premaza u razmaku 30-60 minuta. Nakon sušenja nanijeti 2-3 premaza završnog laka za parkete.

Potrošnja: 10-15 m²/lit po sloju

Sušenje: suh na dodir 1 sat.

Čišćenje alata: alat odmah nakon uporabe oprati vodom. Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima . Čuvati od smrzavanja.

HOS kat. i granična vrijednost: A(i), 140 g/l (2008); ovaj proizvod sadrži: maks. 140 g/l