

EPOMAST

Epoksidni dvokomponentni sivi kit za zapunjavanje udubljenja na svim materijalima. Pogodan za popravke podvodnog i nadvodnog dijela plovila.

UPORABA: dobro promiješati obje komponente u omjeru 1:1 volumski.

Upotrebljivost mješavine 1 sat. Maksimalna debljina sloja do 1 cm. Brusiti nakon 24 sata. Ne nanašati direktno na temeljne boje na bazi cinka.

Skladištenje: čuvati u zatvorenim posudama u provjetravanom prostoru

KOMPONENTA A SADRŽI: 40-50% produkt reakcije: bisfenol-A-(epiklorhidrina) i epoksi smole CAS: 25068-38-6; 5-7% 2-etilheksil glicidil eter CAS: 2461-15-6 R36/38- nadražuje oči i kožu ; R43 - u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost ; R51/53- otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; S2 - čuvati izvan dohvata djece ; S26 - ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savijet liječnika; S46 - ako se proguta hitno zatražiti savijet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S24/25 - spriječiti dodir s kožom i očima; S29 - ne izljevati u kanalizaciju; S36/37 - nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice; KOMPONENTA B SADRŽI: 5-7% 4-tert-butilfenol CAS:98-54-4; 3-5% m-fenilenbis(metilamin) CAS:1477-55-0 ; 1-3% trimetilheksan-1,6-diamin CAS:25620-58-0; 1-3% benzinsko otapalo(nafta), lako aromatsko (manje od 0,1% benzena) CAS:64742-95-6 ; 0.5-1% 1,2,4-trimetilbenzena R10-zapaljivo; R 34-izaziva opekotine ; R 43-u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost; R 52/53-štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; S 1/2 Čuvati pod ključem i izvan dohvata djece

