

FEELINGS- stop vlazi

Opis: vodeni premaz koji poboljšava vodootpornost unutrašnjih zidova i stropova i omogućava prvorazrednu temeljnu podlogu za naredno premazivanje sa FEELINGS EXTRA DURABLE.

Primjena: žbuke, građevinski elementi i pregrade i sl. Može se nanositi na stare premaze na vodenoj alkidnoj bazi, na staklenu mrežicu, kiselostvrdnjavajućim bojama, zidnim oblogama.

Ton: transparentno zelenkast

UPORABA

Priprema: površine moraju biti čiste i suhe, bez masnoća, voskova i labavih čestica. Primijeniti odgovarajuće TIKKURILA proizvode za čišćenje. Za kitanje pukotina, rupa i udubina i niveliranje preporuča se kit za vlažne prostore. Glatke sjajne površine treba ohrapaviti brušenjem.

Nanošenje: sadržaj dobro promiješati i nanijeti dva sloja FEELINGS MOISTURE STOP: kistom, valjkom ili prskanjem, u razmaku od 2-4 sata. Prvi premaz razrijediti vodom u omjeru 1 dio FEELINGS MOISTURE STOP sa 1 dijelom vode. Kod bojenja zidova sa staklenom tkaninom, drugi premaz FEELINGS MOISTURE STOP-a treba nanijeti preko staklene tkanine. Sve površine moraju biti suhe, temperatura zraka iznad 10°C i relativne vlažnosti ispod 80%.

Potrošnja: 4-8 m/lit po premazu. Na neravnim i poroznim površinama potrošnja će biti veća.

Sušenje: na 23°C, 50% relativne vlažnosti zraka, suh na dodir nakon približno 2 sata a za sljedeći premaz nakon 4 sata.

Čišćenje alata: Alat nakon upotrebe oprati vodom.

Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima u hladnom i provjetravanom prostoru. Čuvati od smrzavanja.

Sadrži: 1-5% butil diglikol CAS: 112-34-5

HOS kat. i granična vrijednost: A(g), 50 g/l (2008); ovaj proizvod sadrži: maks. < 50 g/l