

FEELINGS TEMELJNA ZA NAMJEŠTAJ

Opis: akrilni temeljni vodeni premaz, blagog mirisa za unutarnje radove.

Primjena: drvo, paneli, vrata, namještaj, zidovi, mediapan i sl.

U interijeru može se koristiti i za unutarnje temeljno premazivanje prije obojenih sa vodeno, alikidnim ili kiselo otvrdnjavajućim bojama.

Tonovi: bijeli, Symphony, RAL, NCS i ostale ton karte.

UPORABA

Priprema: površine moraju biti čiste, suhe, bez masnoće, prljavština, voskova, hrđe. Čvoriće i smolasta područja premazati sa TIKKURILA lakom za čvorove. Pukotine i rupice pokriti kitom.

Nanošenje: dobro promiješati i nanijeti kistom, valjkom ili prskanjem u jednom sloju. Kod upojnih podloga premaz treba razrijediti do 10% vodom. Ostaviti da se osuši, a zatim nanijeti drugi sloj bez razrjeđivanja. Kistovi iz poliesterske ili najlonske dlake su najbolji za nanašanje. Površine moraju biti suhe a temperatura iznad 8°C i razina vlage ispod 80°C.

Potrošnja: 6-8 m²/lit po premazu, stvarna potrošnja ovisi o upojnosti i hrapavosti površine i sadržaju vlage.

Sušenje: na 25°C i relativne vlažnosti 50%, suho na dodir za

1 sat a za ponovno premazivanje 4 sata.

Čišćenje alata: Alat odmah nakon uporabe oprati vodom. Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: Čuvati u hladnom i provjetranom prostoru. Čuvati od smrzavanja.

Sadrži: 1-5% butil diglikol CAS: 112-34-5

HOS kat. i granična vrijednost: A(g), 50 g/l (2008); ovaj proizvod sadrži: maks. 30 g/l