

FEELINGS UNIVERZALNI TEMELJ

Opis : Vodena latex akrilna impregnacija, za unutarnje zidove i stropove, slabog mirisa.

Primjena: žbuka, beton, bloketa, montažni elementi, cigla, MDF i sl. Feelings Universal Primer se može koristiti za premazivanje površina koje su prije premazane sa vodenim, alkidnim ili kiselotvrdnjavajućim premazima.

UPORABA

Priprema: površine moraju biti čiste, suhe bez masnoća, prljavštine i labavih čestica. Za odstranjivanje pljesni i čišćenje koristite odgovarajuća sredstva iz Tikkurila programa. Pokriti sve rupe, pukotine i neravnine odgovarajućim Tikkurila kitovima. Postojeće sjajne obojene dijelove ohrapaviti brušenjem.

Nanošenje: premaz dobro izmiješati i nanesti u jednom premazu kistom, valjkom ili prskanjem. Za porozne i upojne podloge Feelings Universal Primer treba razrijediti vodom do 10%. Nakon sušenja nanijeti drugi premaz bez razrjeđivanja. Sve površine koje se boje moraju biti suhe a temperatura zraka viša od 5°C i relativne vlažnosti manje od 80%.

Potrošnja: 7-10 m²/lit po premazu. Na poroznim i reljefnim površinama potrošnja će biti veća.

Sušenje: na 23°C i relativne vlažnosti 50%. Suh na dodir nakon 1 sat, a za sljedeći premaz nakon 2 sata.

Čišćenje alata: alat odmah nakon uporabe oprati vodom. Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima u hladnom i provjetravanom prostoru.

Čuvati od smrzavanja.

HOS kat. i granična vrijednost: A(a), 75 g/l(2008); ovaj proizvod sadrži: maks. 75 g/l