

## FEELINGS UNUTARNJA BOJA

Opis: vodeni mat akrilni-latex premaz za bojenje zidova i stropova u interijeru. Otporna na pranje.  
Primjena: žbuke, beton, cigla, montažni elementi, MDF, zidne tapete itd. Koristi se i za obnavljanje površina prije obojenih sa vodenim alkidnim premazima. Preporuča se i kao temeljni premaz za Feelings efekt boju.

Tonovi: bijela i po Tikkurila Symphony ton karti.

### UPORABA:

Priprema: površine moraju biti čiste, suhe, bez masnoće, prljavštine, hrđe i labavih čestica. Preporuča se korištenje Tikkurila sredstva za čišćenje i uklanjanje pljesni. Rupe, pukotine i neravnine pokriti odgovarajućim Tikkurila kitom. Sve glatke i sjajne površine obrisati. Sva gola područja na prije bojenim zidovima najprije premazati sa jednim premazom Feelings unutarnje boje.

Nanošenje: kist, valjak ili prskanjem.

Po potrebi razrijediti do 10% sa vodom. Dobro promiješati i nanijeti dva premaza. Sve površine moraju biti suhe, temperatura zraka iznad 5°C i relativne vlažnosti ispod 80%.

Potrošnja: 10-12 m<sup>2</sup>/lit za manje upojna, a 7-9 m<sup>2</sup>/lit za upojne površine.

Sušenje: na 23°C i 50% relativne vlage, suh na dodir za 1/2 sata, a za sljedeći premaz nakon 1-2 sata.

Čišćenje alata: Alat odmah nakon uporabe oprati vodom. Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima.

Čuvati od smrzavanja.

HOS kat. i granična vrijednost: A(a), 75 g/l (2008); ovaj proizvod sadrži: maks. 75 g/l