

## FINNGARD IMPREGNACIJA W

Opis: Vodena silikonska impregnacija za vanjske fasade. Poboljšava vodoodbojnost poroznih žbuka i betona prije nanašanja Fingard fasadnih premaza.

Primjena: nove ili prije bojene vanjske fasade, betonski podzidi. Ne preporuča se kod bojenja silikatnim premazima ili na površinama sa starim vapnenim i bojama na bazi elastomera.

### UPORABA

Priprema: površine moraju biti čiste, suhe bez masnoća, prljavština, soli i pljesni. Koristiti Tikkurila sredstvo za odstranjivanje pljesni i čišćenje. Provjeriti da su površine koje bojimo čvrste. Skinuti sve labave djelove, požbukati rupe i zapuniti pukotine i sl., odgovarajućim materijalima ( Tikkurila Finesco mort za popravke betona), glatke i sjajne betonske podloge treba ohrapaviti. Relativna vlažnost betona i betonskih žbuka mora biti manja od 90%.

Nanošenje: razrijediti Finngard Primer W u omjeru 1 dio primera sa 19 dijelova vode, dobro promiješati i nanijeti kistom, valjkom ili niskotlačnom špricom u 2-3 sloja, mokro na mokro u razmaku oko 10 minuta. Broj premaza ovisi o poroznosti i stanju podloge.

Pažnja: Finngard Primer W razrijeđen vodom, mora se utrošiti u roku 24 sata. Mrlje od primera na staklu treba odmah ukloniti. Sve površine koje premazujemo trebaju biti suhe a temperatura zraka iznad 5°C i relativna vlažnost ispod 80%.

Potrošnja: 2-4 m<sup>2</sup>/lit po premazu, a kod hrapavih i poroznih podloga prskanjem 0,5-2 m<sup>2</sup>/lit.

Sušenje: suh na dodir na 23°C i 50% rel.vlage nakon 2-5 sati a bojenje sljedećih premaza nakon 24 sata (drugi dan).

Čišćenja alata: Nakon upotrebe alat odmah peremo u vodi. Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima. Čuvati od smrzavanja.

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetranom prostoru, odvojeno od oksidansa, jakih kiselina i lužina, udaljeno od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim spremnicima. Ne izlagati sunčevim zrakama.

Čuvati od smrzavanja. Sadrži: >50% amino-polidimetilsiloksan; 1-5% tetraetil silikat CAS:78-10-4Mjere opreza: :R10 Zapaljivo; R41 Opasnost od teških ozljeda očiju; S2 Čuvati izvan dohvata djece; S23 Ne udisati pare; S26 Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika; S39 Nositi zaštitna sredstva za oči/lice; S46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S51 Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima HRN Z.CO.007 I.C. HOS kat. i granična vrijednost: A(g), 50 g/l (2008); ovaj proizvod sadrži: maks. < 50 g/l

