

FINNGARD KORONA

Opis: Akrilna fasadna mat boja za fasade.

Primjena: Koristi se za zaštitu novih ožbukanih ili obnavljanje starih fasadnih premaza i betonskih površina. Ne preporučuje se za podloge koje su bile bojane vapnenim, silikonskim ili elastomernim premazima.

Tonovi: Po Tikkurila ton karti za fasade.

UPORABA

Priprema: Površine moraju biti čiste, suhe, bez masnoća, prljavštine i labavih čestica. Za odstranjivanje pljesni i čišćenje koristite odgovarajuća sredstva iz Tikkurila programa. Pokitati sve neravnine pukotine, rupe i sl. Sjajne i glatke betonske površine treba ohrapaviti brušenjem. Impregnirati upojne i porozne površine sa Finngard Primers. Prije obojene površine premazati sa Finngard Primer Akril.

Nanošenje: Kist valjak ili prskanje. Po potrebi može se razrijediti do 10% vodom. Površine moraju biti suhe, temperatura zraka iznad 5°C i relativne vlažnosti ispod 80%. Prije bojenja boju dobro promiješati i nanijeti je u dva premaza.

Potrošnja: 3-6 m²/l po premazu, ovisno o teksturi površine, poroznosti i načinu nanošenja.

Sušenje: na 23°C i 50% vlažnosti suho za drugi premaz
nakon 12 sati.

Čišćenje alata: Alat odmah nakon uporabe oprati vodom. Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: Držati u dobro zatvorenim spremnicima i čuvati od smrzavanja.

HOS kat. i granična vrijednost: A(c), 75 g/l (2008);

ovaj proizvod sadrži: maks. 75 g/l