

KIVA-unutarnji lak sjajni

Opis: vodeni akrilni lak za unutarnje drvene površine. Ne požućuje i blagog je mirisa. Dostupan u sjajnoj, polusjajnoj i polumat verziji.

Primjena: ploče, stolice, police za knjige, paneli, vrata, igračke itd. Pogodan je za završnu obradu bajcanih površina. Nije pogodan za podove.

Toniranje: po Tikkurila ton karti za unutrašnje lakove.

UPORABA

Priprema: površine moraju biti čiste i suhe, bez masnoća, voskova i labavih čestica. Nove površine smočiti čistom vodom, tako da se labava drvena vlakna pridignu, ostaviti da se osuše i izbrusiti. Sve stare premaze u lošem stanju ponovno ukloniti. Koristiti Tikkurila sredstvo za čišćenje i kitanje. Glatke tvrde premaze obrusiti.

Nanošenje: boju dobro promiješati i nanijeti je kistom, valjkom ili prskanjem. Najbolji su kistovi iz poliesterskih i najlon vlakana.

Razrjeđivanje: po potrebi najviše 5%.

Sve površine koje bojimo moraju biti suhe i čiste. Temperatura zraka iznad 10°C a relativna vlažnost zraka manja od 80%.

Potrošnja: 8-14 m²/lit po premazu. Stvarna pokrivenost ovisi o površini i načinu nanošenja.

Sušenje: na 23°C i 50% relativne vlažnosti zraka. Suh na dodir za 1/2 sata i za ponovno premazivanje nakon 2-3 sata. Potpuna tvrdoća dostiže se nakon 2 tjedna. Treba izbjegavati udarce i stavljanje predmeta na obojene površine u tom periodu.

Čišćenje alata: Alat nakon upotrebe oprati vodom.

Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima .

Čuvati od smrzavanja.

HOS kat. i granična vrijednost: A(e), 130 g/l

(2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 130 g/l