

MAGNETIC

Opis: posebna vodena boja za unutarnje radove. Sloj premaza MAGNETIC omogućava prihvaćanje magneta.

Primjena: podesna za betonske, žbukane zidove, drvene ploče i sl.

Boja, izgled: grafitno siva, mat;

UPORABA

Ukloniti prljavštinu i prašinu sa novih površina. Izravnati i pogletati odgovarajućim kitom. Izbrusiti i odprašiti. Impregirati neobojene površine sa Luja Univerzalnim temeljom. Oprati prije obojene površine sa razrijeđenim sredstvom za pranje Malipesu po uputstvima. Ohrapaviti brušenjem ("matirati") prije obojene sjajne površine. Dobro promiješati boju prije i tijekom nanošenja, nanijeti u dva premaza. Ne razrjeđivati.

Nanošenje: kist ili valjak sa kratkom dlakom.

Potrošnja: 2m²/lit

Sušenje: suh na prašinu nakon 4 sata a za sljedeći premaz nakon 24 sata, ne nanositi u tankom sloju jer smanjena debljina filma smanjuje privlačnu silu magneta.

Čišćenje alata: očistiti pribor vodom ili sredstvom Tool Cleaner . Dobro isprati slivnik jer čestice željeza mogu ostaviti mrlje. Prazne kantice i ostatke boje treba zbrinuti u skladu sa lokalnim propisima.

Skladištenje: Čuvati od smrzavanja. Spremnike držati dobro zatvorene.

HOS kat. i granična vrijednost: A(i), 140 g/l (2008); ovaj proizvod sadrži: maks. 140 g/l