

OPTIVA 5

Opis: unutarnja mat boja za zidove i stropove na bazi latex akrilata, otporna na pranje.

Primjena: cementno vapnene žbuke, beton, gips kartonske ploče, drvo i metal sa odgovarajućim temeljnim premazom. Pogodna je za obnovu starih uljenih, alkidnih i akrilnih lakova.

Tonovi: bijela i po SYMPHONY ton karti.

UPORABA

Priprema: površine moraju biti suhe i čiste, bez labavih čestica i masnoće. Pokitati pukotine i neravnine i otprašiti. Nanijeti odgovarajuću impregnaciju ili temeljni premaz.

Nanošenje: boju promiješati prije upotrebe i tijekom rada i nanijeti kistom, valjkom ili prskanjem u 1-2 premaza, ovisno o podlozi(za slabo pokrivne tonove nanijeti dodatni premaz).

Razrijediti: samo po potrebi do najviše 5% sa vodom.

Potrošnja: 12-15 m²/lit za 1 premaz.

Sušenje: na 23°C i 50% relativne vlage zraka premaz je suh na dodir nakon 2 sata, a za sljedeće premazivanje nakon 4 sata.

Čišćenje alata: alat odmah nakon upotrebe oprati vodom, prazne kantice zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru, u dobro zatvorenim spremnicima, čuvati od smrzavanja.

HOS kat. i granična vrijednost: A(a), 75 g/l
(2008); ovaj proizvod sadrži: maks. 75 g/l