

PANEELI ASSA-A

vodeni polumat lak

Opis: vodeni akrilni zaštitni premaz za interijere.

Primjena: namijenjen je za zaštitu netretiranog drva, panela, stolarije, unutarnjih površina drvenih kuća. Pogodan je za zaštitu betona i cigle. Proizvod formira film koji štiti od prljavštine i vode.

Tonovi: po Tikkurila ton karti za unutarnje lakove.

UPORABA:

Priprema: ukloniti prljavštinu i prašinu. Grube površine izbrusiti. Navlažiti površine spužvom ili četkom.

Nakon sušenja izbrusiti drvo na kojem su se podigla vlakana. Ukloniti prašinu od brušenja.

Nanošenje: promiješati proizvod prije i povremeno tijekom premazivanja. Nanijeti u dva premaza u smjeru godova drva. Prvi premaz razrijediti 20-30% sa vodom. Odabrani ton i boja postiže se nakon drugog premaza. Tonovi ovise o vrsti drva. Prije izvođenja radova preporuča se napraviti test uzorak na odvojenom komadu drva. Spriječiti preklapanje premaza, nanositi jednolično u jednome smjeru.

Nanositi se kistom ili prskanjem. Površine moraju biti suhe i čiste, temperatura zraka iznad 10°C, a relativna vlažnost ispod 80%.

Potrošnja: 8-12 m²/lit

Čišćenje alata: alat nakon upotrebe oprati vodom.

Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: čuvati u dobro zatvorenim spremnicima u hladnom i provjetravanom prostoru. Čuvati od smrzavanja.

HOS kat. i granična vrijednost: A(f), 130 g/l
(2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 130 g/l

Proizvodi: TIKKURILA PAINTS OY. P.O.
Box FIN-01301 Vantaa, Finlad

Uvoznik: KALINA d.o.o. Rijeka, Kalina 2,
051/412-700

Zemlja porijekla: EU

Sadržaj: 9 litara

Rok trajanja: otisnut na ambalaži.

KOD:11694