

PIGROL BUNTLACK

VODENI LAK ZA DRVO I METAL

Dekoratívni lak za namještaj, vrata, prozore, fasadne obloge i sve vanjske drvene dijelove.

Suši oko 1 sat.

Vrlo jednostavan za korištenje.

Otporan na slinu i znoj u skladu sa DIN 53160 i odgovara normama EN71 DIO 3 europskih standarda za sigurnost dječjih igračaka. Izvanredna pokrivnost i dobro se razmazuje.

Otporan na vremenske utjecaje, zadržava sjaj i ne požućuje. Za unutarnje i vanjske radove.

UPORABA

Podloga mora biti suha, bez masnoća i prašine. Stare premaze koji se ljušte odstraniti. Lakirane površine izbrusiti, ukloniti prašinu a golo drvo impregnirati.

Metalne površine premazati temeljnom bojom.

Neravnine zapuniti odgovarajućim kitom, izbrusiti.

Nanijeti u 1-2 premaza kistom, valjkom ili prskanjem.

Po potrebi razrijediti do 10% vodom.

Ne izvoditi radove na temperaturi nižoj od 8° C

nití na direktnom suncu. Alat peremo vodom i sapunom.

POTROŠNJA: 7-8 m²/lit po premazu;

SUŠENJE: na 20°C i 60% relativne vlažnosti zraka. Suh na prašinu za 1 sat, na dodir i za sljedeći premaz cca. 2-3 sata.

SKLADIŠTENJE: Čuvati od smrzavanja.

S2 Čuvati izvan dohvata djece; S23 Ne udisati pare aerosola; Osigurajte dobro provjetranje za vrijeme rada i nakon korištenja. Ako dođe u dodir s očima ili kožom odmah isprati s puno vode. S29

Ne izljevati u kanalizaciju.

HOS kategorija i granična vrijednost:A(d),130 g/l (2010) ; ovaj proizvod sadrži:maks.130 g/l