

PIGROL VORLACK WB

Brzосушiva vodena temeljna boja, bez mirisa izvanredne prionjivosti, trajno elastična, dobre pokrivnosti za unutarnje i vanjske površine. Štiti od agresivnih utjecaja okoline.

Područje primjene: drvo, metal, tvrda plastika, žbuka, beton, cigla.

PRIPREMA: Površine moraju biti suhe, bez prašine, masnoća i voskova. Drvene površine po potrebi impregnirati, korodirane dijelove metala očistiti, a željezne predmete izložene koroziji zaštititi antikorozivnim premazom. Stare prije lakirane dijelove lagano izbrusiti.

UPORABA: Boju prije upotrebe promiješati. Nanijeti u 1-2 premaza kistom, valjkom ili prskanjem (za prskanje razrijediti 5-10% vodom). Ne raditi na temperaturi ispod 8 °C niti na suncu ili visokim temperaturama. POTROŠNJA: 8-9 m²/lit po premazu. SUŠENJE: Suh na prašinu za 1 sat. Nakon 2-3 sata za sljedeći premaz ili brušenje. Alat se pere vodom i sapunom.

SKLADIŠTENJE: Čuvati od smrzavanja.

S2 Čuvati izvan dohvata djece; S23 Ne udisati pare aerosola; Osigurajte dobro provjetravanje za vrijeme rada i nakon korištenja. Ako dođe u dodir s očima ili kožom odmah isprati s puno vode.

Ne izlijevati u kanalizaciju, vodu ili zemljište.

HOS kategorija i granična vrijednost: A(d), 130 g/l (2010) ; ovaj proizvod sadrži: maks. 130 g/l